

线性油门驱动器 铭扬

产品名称	线性油门驱动器 铭扬
公司名称	上海铭扬信号设备有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:铭扬 型号:MY-QD
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号F幢一层-5
联系电话	13482744209 18939835897

产品详情

品牌 铭扬 型号 MY-QD
线性油门驱动器

my-qd油门驱动器为电子驱动方式，该电子油门驱动器以其独特的开关驱动-比例调节行程、简单便捷的特点广泛取代原采油发动机的手动机械连杆驱动。dc电机线性驱动器安装简单、拉力大、简捷高效、成本低廉，为机械厂家及用户广泛采用。电子线性驱动器常用于工程机械的大型柴油机的油门电子调速控制，柔软性轴连接方式（标准），可与多数厂家的汽油/柴油发动机组油门驱动元件匹配。

电源：12/24vdc

功率负载：60公斤（拉力）

密封保护等级：ip65

速度：5-7.5mm/秒

减速比：30：1

行程：50mm

工作温度：-25度c/ + 65度c

限位开关：首/尾端行程开关（出厂预设）

高速电机低噪音设计

强化防锈处理

铝合金外管和铝合金伸缩内管

蜗杆线形驱动

锌合金减速齿轮箱

粉末冶金减速齿轮组（自润滑）

安装连接方式：

- 1.禁止采用刚性连接驱动方式
- 2.尾部销孔用销子与固定支架的u型件
连接
- 3.前部销孔用销子与软轴钢索的u型件
连接
- 4.钢丝拉索外露部分须留有>150mm自由长度
- 5.将油门拉索杆拨到油门最大位置，且活塞全部缩回状态时，测定钢丝拉索的实际连接长度，剪切后固定。
- 6.拉索空行程长度应调整在怠速位置端。
(即：活塞全伸出时，驱动器一端的拉索由于空行程的长度处于松弛状态。)