

# 龙岩万尔福单向节流阀 金油顺 万尔福单向节流阀

产品名称	龙岩万尔福单向节流阀 金油顺 万尔福单向节流阀
公司名称	东莞市金油顺机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市莞城区八达路石基岗4号一楼
联系电话	18925719599 18925719599

## 产品详情

流量阀是由一个手动调节阀组和一个自动平衡阀组组成。调节阀组作用是设定流量，自动平衡阀组作用是维持流量恒定。系统流体的工作压力为P1，手动调节阀的前后压力分别为P2。当手动调节阀调到某一位置时，即人为确定了“设定流量”Kv即手动调节阀的流量系数，流量 $G=Kv$ ，Kv为，Kv设定后，只要P2不变，漳州万尔福单向节流阀，则流量G不变。当系统流量增大时，(P2)的实际值超过了允许的给定值，此时通过感压膜和弹簧作用使自动调节阀组自动关小，直至流量重新维持到设定流量，三明万尔福单向节流阀，反之亦然。

### 流量阀维护、保养、和使用注意事项

- 1、阀门应存放在干燥，通风的室内，阀门通道两端应堵塞。
- 2、长期存放的阀门应定期检查，清除污物。应特别注意密封面的清洁，防密封面的损坏。
- 3、安装前应仔细核对阀门标志是否与使用要求相符。
- 4、安装前应检查阀门内腔和密封面，如有污垢，龙岩万尔福单向节流阀，应使用清洁布擦拭干净。
- 5、阀门使用后应定期检查，检查密封面、O型圈。若损坏失效，万尔福单向节流阀，应及时修理或更换。

所谓小流量调节阀，顾名思义，就是流通能力很小的调节阀。阀门的流通能力是在统一条件下的阀门容量指标。我国用C值表示。其定义为：阀门全开时，当阀前后压差为1公斤/厘米<sup>2</sup>，介质重度为1克/

厘米3时，每小时流过阀门的介质量(米<sup>3</sup>/时)。对于不可压缩流体，在充分湍流的状态下阀门的流通能力仅仅取决于阀本身的结构。在计算所需的阀门流通能力时，应注意介质不同或流动条件不同时，阀内流动状态会有很大的差异。 龙岩万尔福单向节流阀-金油顺(在线咨询)-万尔福单向节流阀由东莞市金油顺机电有限公司提供。东莞市金油顺机电有限公司是广东 东莞,电磁阀的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在金油顺领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创金油顺更加美好的未来。