

# 高强度高速护栏螺栓

产品名称	高强度高速护栏螺栓
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	4500.00/吨
规格参数	品牌:永睿 型号:齐全 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号（注册地址）
联系电话	13230052907

## 产品详情

通常，使用“护栏板维修矫直机”对护栏板进行维修。护栏板矫直机的工作原理是辊轴和护板的旋转产生摩擦，并且护板沿辊轴的旋转方向向前移动。板的变形部分通过推出辊轴恢复到其原始形状，并且可以重复使用。整个过程完成后，每个班次的工人人数应为5个或更多。

一个主要负责电动机的运行，两个负责入口的电源，另外两个负责清洁出口。在整块电路板之前检查设备的状况。整个板仅在预热5分钟后才能工作。将选定的护栏板发送到矫直机并开始成型。相同厚度的护栏板按轻，中和重的顺序模制而成。分类的目的是调整矫直机的速度。通常，轻微的变形可以修复一次。在其原始状态下，中度需要2-3倍，重度需要3-5倍。JZJ-30矫直机由14个压辊组成，顶部和底部有7个辊。每个辊组之间的间隙由矫直机的顶部螺栓调节。作用在护栏板上的力取决于间隙的大小，并且可以形成护栏板的影响。通常，进料入口的第1至第4组中的辊之间的间隙相对较大，这起到了粗调的作用。护栏的纵向平整度主要由5、6和7个滚轮完成。严格禁止在成型过程中调节每个护栏板上的辊子。成型后的平滑效果不令人满意。可以根据上翘下弓进行二次分类，并调整5-7套辊之间的间隙以进行二次成型。一旦垂直平滑度达到所需的效果，整个电路板过程就完成了。