

现货 美国泰科纳 LCP A435 高润滑 无卤阻燃 LCP液晶聚合物的特性

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 现货 美国泰科纳 LCP A435 高润滑 无卤阻燃 LCP液晶聚合物的特性 |
| 公司名称 | 东莞市凯硕塑胶原料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:LCP塑胶原料 型号:A435 产地:美国泰科纳 |
| 公司地址 | 樟木头奥园塑金国际15栋109 |
| 联系电话 | 0769-21122780 13622628657 |

产品详情

现货 美国泰科纳 LCP A435 高润滑 无卤阻燃 LCP液晶聚合物的特性

Celanese泰科纳Vectra A435 LCP原厂物性加工参数

本公司可支持多种原料混搭订购，25公斤/包起订，批量可折扣，款到发货，可提供正规(13%)增值税，提供售前咨询，服务，并由工程师提供一对一的产品问题解决方案。

郑重承诺:到货时间：珠三角地区内到达，国内各地3-4天到货，本公司所售原料均为原厂原包装正牌料，可随货提供SGS(环保证书)，MSDS(物质安全证书)，FDA(食品安全认证)，UL黄卡，COA(产地证)，REACH SVHC PAHS等报告，为了维护广大客户的利益，本公司一切副牌料，以次充好，欢迎来电垂询!

温馨提示：因塑胶波动频繁，网页上的可能会与当天实际有所差异，请用QQ或电话直接询价

一 LCP的特性：

LCP具有自增强性

热稳定性、耐热性及耐化学药品性，对大多数塑料存在的蠕变特点，而且、减磨性均

LCP的耐气候性、耐辐射性良好，具有的阻燃性，能熄灭火焰而继续进行燃烧。其燃烧等级达到UL94V-0级水平

LCP具有优良的电绝缘性能。其介电强度比一般工程塑料高，耐电弧性良好。在连续使用温度200-300

其电性能不受影响，间断使用温度可达316 左右。

LCP具有突出的性能，LCP制品在浓度为90%酸及浓度为50%碱存在下不会受到侵蚀，对于工业溶剂、燃料油、洗涤剂及热水，接触后不会被溶解，也不会引起应力开裂

二 LCP的注塑工艺

由于改性后的性能和用途级别相差很大，其加工工艺变数也很大，故应相应调整如下范围

干燥：140 ~ 140 ~ 150 /5-7Hr

注塑温度：260 ~ 300 ~ 410

模温：100 ~ 100 ~ 240