

# 呋喃胶泥 远东化工 90 ( % )

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 呋喃胶泥 远东化工 90 ( % )                            |
| 公司名称 | 宜兴市远东化工有限公司                                   |
| 价格   | 8000.00/吨                                     |
| 规格参数 | 原产地:远东化工<br>含量 :90 ( % )<br>密度:1.18 ( g/cm3 ) |
| 公司地址 | 中国 江苏 宜兴市 范道镇远东大道                             |
| 联系电话 | 86 510 87246077 13806152860                   |

## 产品详情

|     |                |        |              |
|-----|----------------|--------|--------------|
| 原产地 | 远东化工           | 含量     | 90 ( % )     |
| 密度  | 1.18 ( g/cm3 ) | 执行质量标准 | 中国工程建设标准     |
| 用途  | 防腐工程用          | CAS    | CECS 01:2004 |

用于贴耐酸砖砌花岗岩 贴玻璃布 呋喃砂浆 呋喃混凝土等工程

yj呋喃树脂是一种低粘度糠醇-糠醛型呋喃树脂，流动性好，具有优良的耐酸、耐碱、酸碱交替、耐热性，并改善了其粘结强度、韧性和抗渗性，yj呋喃树脂可用作胶泥、砂浆、混凝土，而且可以制做玻璃钢。它是一种全商品化的耐腐蚀材料，由呋喃液和呋喃粉两种组份组成，两种组份全部商品化分别包装供货，所有助剂和硬化剂都已均匀混入树脂和粉料中，使用时只需将两组份按一定比例混匀即可使用。

呋喃树脂的主要技术指标 外观棕褐色液体粘度(涂 - 4#杯20 )秒20-30密度(gm3 , 20 )不小于1.18

呋喃树脂玻璃钢料和呋喃树脂胶泥粉的主要技术 指标外观灰色粉料硬化时间(20 )不大于12小时

呋喃树脂混凝土粉的主要技术指标外观灰色粉料硬化时间(20 )不大于14小时