

铸造呋喃树脂用磺酸固化剂

产品名称	铸造呋喃树脂用磺酸固化剂
公司名称	宜兴市远东化工有限公司
价格	3500.00/吨
规格参数	型号:甲苯磺酸 含量 :55 (%) 执行质量标准:HG/T2345-92
公司地址	中国 江苏 宜兴市 范道镇远东大道
联系电话	86 510 87246077 13806152860

产品详情

型号	甲苯磺酸	含量	55 (%)
执行质量标准	HG/T2345-92	产品等级	优级品
CAS	123		

本公司提供的磺酸固化剂具有以下特点：

1. 根据室温和砂温的高低，选用不同型号的固化剂，可得到满意的固化速度。2. 调节固化剂的加入量(在树脂加入量的30-60%之间调节)，可得到不同的可使用时间和脱模时间。

本产品质量符合化工部hg/t2345-92标准。

项目	指标				
	vdg03#	vdg04#	vdg07#	vdg08#	vdg09#
密度, g/cm ³	1.20 ~ 1.30	1.20 ~ 1.30	1.20 ~ 1.40	1.20 ~ 1.40	1.20 ~ 1.40
粘度 (20℃), mpa • s	10 ~ 30	10 ~ 30	150 ~ 180	170 ~ 200	60 ~ 100
总酸度(以h ₂ so ₄ 计), %	24.0 ~ 26.0	18.0 ~ 20.0	25.0 ~ 27.0	29.0 ~ 31.0	24.5 ~ 26.5
游离硫酸, %	7.0 ~ 10.0	0.0 ~ 1.5	2.5 ~ 4.5	4.5 ~ 7.5	2.5 ~ 4.5

棕黄色或褐色透明液体，无眼见不溶物，-15℃以上不应出现结晶。

同时提供a+b型固化剂。可按客户要求进行订制生产。

注意事项：

磺酸固化剂为酸性溶液，操作者应戴防酸保护用品，特别是不要让它进入眼睛，如果该固化剂与皮肤接触，应用大量的水进行冲洗。

包装：采用250公斤或1000公斤容器装运。

保质期 < 30 ：贰年。