

# 全钢建筑爬架厂家生产定制

产品名称	全钢建筑爬架厂家生产定制
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	350.00/平米
规格参数	品牌:汇洋 规格:14米*周长 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区长江大街东首路南（注册地址）
联系电话	18678385489微信同步 15610723980

## 产品详情

全钢建筑爬架的连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。全钢建筑爬架应采用刚性连墙件与建筑物连接。当脚手架下部暂不能设连墙件时应采取防倾覆措。当全钢建筑爬架在搭设抛撑时，抛撑应采用通长杆件，并用旋转扣件固定在脚手架上，与地面的倾角应在 $45^{\circ}$  ~  $60^{\circ}$  之间；连接点中心至主节点的距离不应大于300mm。抛撑宜每隔6跨设置一道，抛撑应在连墙件搭设后再拆除。

全钢建筑爬架剪刀撑斜杆的接长应采用搭接或对接；搭接接长时，搭接长度不应小于1m，并应采用不少于2个旋转扣件固定。端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。实际现场施工一般均采用搭接形式，且不少于3个扣件。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不应大于150mm。型钢悬挑脚手架一次悬挑脚手架高度不宜超过20m。型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。全钢建筑爬架的悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定，钢梁截面高度不应小于160mm。悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。