

黑色ABS台湾奇美PA-757H

产品名称	黑色ABS台湾奇美PA-757H
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ABS奇美PA-757H 型号:高光泽 产地:用于家电外壳原材料颗粒
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

黑色ABS台湾奇美PA-757H高光泽用于家电外壳原材料颗粒

基本信息

特性级别：阻燃级 增韧级 透明级 热稳定性 耐高温 导电级 标准级 耐水解 耐磨 高强度 高流动 高抗冲 高结晶（HCPP） 高滑动 高刚性

型号：PA-757H

品牌：台湾奇美

外形尺寸：25/KG

货号：PA-757H

加工级别：注塑级 涂覆级 热熔级 拉丝级 挤出级 发泡级 吹塑级 脱模级 模塑 包覆

产品用途：产品加工

生产企业：台湾奇美

用途级别：通用级 填充级 食品级 汽车部件 管材级 电子电器部件 薄膜级 板材级 照明灯具 运动器材 医用级 型材 瓶盖专用料 家电部件 电线电缆级 电动工具配件 薄壁制品

牌号：PA-757H

是否进口：否

品名：ABS

ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) PA-757H/台湾奇美

产品说明

家电产品/机车部件/大面积或薄肉成品

总体描述

材料状态

流通正常

特性

高抗冲 高光泽 高流动

用途

电器

加工方法

注塑

形态

粒子

物性参数来源

暂无来源

参考资料

PA-757H

物理性能测试条件属性值单位测试方法

比重

23 ° C

熔指

220 × 10KG

收缩率

成型

机械性能测试条件属性值单位测试方法
拉伸强度

50 mm/min, 屈服

拉伸强度

50 mm/min, 断裂

伸长率

50 mm/min

弯曲强度

2 mm/min

弯曲模量

2 mm/min

冲击性能测试条件属性值单位测试方法
简支梁缺口冲击强度

23 ° C

悬壁梁缺口冲击强度

23 ° C

热性能测试条件属性值单位测试方法
维卡软化点

1 Kg,50 /hr

维卡软化点

5 Kg,50 /hr

热变形温度

1.8 MPa 未退火

热变形温度

1.8 MPa 退火

线性膨胀系数

可燃性测试条件属性值单位测试方法
UL 阻燃等级

1.5 mm

黑色ABS台湾奇美PA-757H高光泽用于家电外壳原材料颗粒