

1580VMC精密立式加工中心

产品名称	1580VMC精密立式加工中心
公司名称	郑州帝马数控机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:立式加工中心 品牌:华特 型号:HT-1580VMC
公司地址	郑州高新技术产业开发区长椿路11号大学科技园 孵化1号楼1118-1室
联系电话	0371-60206622 13526863966

产品详情

类型	立式加工中心	品牌	华特
型号	HT-1580VMC	重量	13000 (kg)
主电机功率	18.5 (kw)	界面语言	中文
主轴转速范围	50-8000 (rpm)	定位精度	± 0.003
刀具数量	24	三轴行程(X*Y*Z)	1500*800*700
T型槽尺寸(宽*数量)	5-22*135mm	动力类型	机械传动
布局形式	立式	作用对象	五金
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	否		

ht—1580vmc

行程

ht—1580vmc

1500mm

x 轴行程	
y 轴行程	800mm
z 轴行程	700mm
主轴鼻端面至工作台距离	170-870mm
主轴中心至立柱导轨距离	800mm
工作台	
工作台面积	800 × 1700mm
工作台最大负荷	2000kg
t 型槽	5 ~ 22 × 135mm
主 轴	
主轴转速	50 ~ 6000rpm
主轴孔锥度	bt50
主轴马达	18.5kw
三轴快速进给	1-15000mm/min
三轴电机功率	4.5kw
切削进给率	1-6000mm/min

自动换刀系统

刀具数量	20-24
刀把锥度	bt50

其它

x、y 轴滚珠丝杆规格	6310
z 轴滚珠丝杆规格	5010
气压压力	6.5kg
电力容量	45kw
机器重量	13000kg
定位精度	± 0.005mm
重复定位精度	± 0.003mm
外观尺寸长 × 宽 × 高(mm)	4255 × 3600 × 3380

机械特性：1 全机铸件采用高品质米汗纳铸件，并经退火处理消除应力

2 机身结构优化，机械动态刚性极好

3 采用c3级高精度直线导轨

4 一体式钣金设计，整体性、密封性好，易于运输

标准配置：

1、封闭式罩2、三轴滑轨伸缩保护罩3、工具箱及调整工具4、机床警示灯5、刀具液气冷却设置6、气动换刀7、三菱m70/法那克8、热交换机9、变压器10、水平调整螺丝及垫块12、机械、电气、操

可选配置：

1、回转工作台及第四轴控制2、刀库3、排屑装置4、主轴转速10000rpm/12000rpm5、主轴冷却系统6主轴中7、自动换刀8自动刀具量测装置9、石墨过滤设备