

EDI超纯水设备 全自动反渗透纯水设备 316不锈钢材质

产品名称	EDI超纯水设备 全自动反渗透纯水设备 316不锈钢材质
公司名称	君浩环保集团(西安)有限公司
价格	35000.00/套
规格参数	品牌:君浩 型号:JHHB1-100 产地:西安
公司地址	陕西省西安市未央区北二环西段南侧和生国际商 品交易中心五层5B-06
联系电话	13753690763

产品详情

工业反渗透设备主要用于工业生产用水的纯水制取，根据客户的需求采用的不同的工艺流程来制取符合客户生产用纯水的标准，出水电导率可达 $0.055 \mu S/cm \sim 10 \mu S/cm$ 。适用于食品饮料工业、电子光电、化工冶金、电厂锅炉、电镀涂装行业；精密机械、汽车工业等行业。

EDI高纯水设备特性1、PLC全自动控制，无需人工值守，节省人力成本2、EDI高纯水设备能连续生产出符合用户要求的超纯水，且不会因为再生而停机3、设备出水水质高，出水稳定，能耗低，水利用率高，运行费用及维修成本低4、关机时膜保护系统可自动冲洗膜面污染物，延长膜使用年限5、结构紧凑，占地小，大大节省了基建投资超纯水制取设备操作控制方式反渗透超纯水设备的控制方式有手动与自动两种控制，可达到下述要求：1. 自来水箱的自动补水：自来水箱的液位到达低位时，进行自动补水。补水到高位时停止补水2. 自来水箱水位到达一定液位时，系统开始工作，当纯水箱满水时系统停止3. 自来水箱处于低水位时，启动缺水保护，系统完全停止，手动与自动操作均不能进行。4. 反渗透系统每次开机时进行开机清洗，开机清洗的时间控制在30秒左右（时间是可调节的），当反渗透运行一段时间后进行定时清洗（时间是可调节的）5. 当预处理压力达不到 $2kg$ 时，反渗透主机受低压力保护6. 当软水器工作到72小时，系统进行自动的再生处理7. 当超纯水箱满水时，EDI膜堆停止工作8. EDI膜堆受EDI浓水流量开关控制，流量达不到要求时，EDI膜堆自动停机