

蔬菜泡沫网套设备厂家 泡沫网套设备厂家 龙口同力达

产品名称	蔬菜泡沫网套设备厂家 泡沫网套设备厂家 龙口同力达
公司名称	龙口市同力达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	烟台龙口市东江镇西江工业园
联系电话	15318690007

产品详情

- 1、丁烷输入和丁烷泵：丁烷泵是高压计量泵，此泵将液化丁烷以1015Mpa（100--150kg/cm²）的高压注入机筒，水果泡沫网套设备厂家，丁烷和融化的LDPE在进入机筒处混合。
- 2、抗缩剂输入和抗缩剂泵：抗缩剂泵以10~15Mpa（100~150mm/cm²）的压力将抗缩剂加热后送进机筒。融化了的抗缩剂和LDPE是在抗缩剂进料部分混合。
- 3、模头部分：融化了的原料从此部分挤出。原料一经过模唇就开始发泡。EPE珍珠棉片材的厚度取决于模唇和牵引速度。

珍珠棉发泡机的特征：

- 1、进料段的特点：进料段两端分别与机筒和减速箱相连接的。原料是由此部分送入挤出机中，并在挤出机的汽车烤漆房完成循环，防止温度上升。用户应保持该部分冷却水的不断循环，以防止温度上升。导致原材料的发粘、结块、堵塞进料口。
- 2、机筒：是利用38CrMnALA氮化钢精制而成。经过热处理（调质+氮化），泡沫网套设备厂家，可以防长期使用损耗。机筒与进料段和模头装置由法兰盘连接。
- 3、定型鼓：EPE珍珠棉的宽度由这部分决定，所以冷却水、冷却空气都应在此部分提供。

EPE珍珠棉发泡机温度控制系统首先将聚乙烯等原料混合均匀，投入挤出机料斗中，经过大长径比的挤

出机熔融混炼，同时在挤出机中部高压注入发泡气体和熔融的单甘酯，与已经熔融混炼的塑料均匀混合，蔬菜泡沫网套设备厂家，由机头、口模挤出成型，通过冷却、牵引、展平、卷绕后即成发泡片（膜）制品。EPE珍珠棉发泡机控制系统设置主要从两个触摸式人机界面，主界面安装在主控柜之门面上，从界面安装在收料机构之机旁操作台上。

蔬菜泡沫网套设备厂家-泡沫网套设备厂家-龙口同力达由龙口市同力达机械制造有限公司提供。龙口市同力达机械制造有限公司是从事“网套机,发泡布设备,发泡管棒设备,珍珠棉设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王浩岩。同时本公司还是从事水果网套机，epe水果网套机，全自动水果网套机的厂家，欢迎来电咨询。