

# 两翼旋转门厂家 两翼旋转门 生产基地厂家发货宝龙

产品名称	两翼旋转门厂家 两翼旋转门 生产基地厂家发货宝龙
公司名称	临朐县宝龙金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县不锈钢市场C区304
联系电话	15064691666

## 产品详情

大型三翼自动旋转门驱动装置结构设计编辑三翼旋转门的驱动装置可以采用多种方案，一般可采用如下几种驱动方案：（1）减速电机直接驱动的方案。（2）监督电机与从动齿轮传动机构驱动方案。（3）减速电机与从动皮带传动机构驱动方案。（4）减速电机与从动链轮传动机构驱动方案。大型三翼自动旋转门驱动装置结构设计编辑三翼旋转门的驱动装置可以采用多种方案，一般可采用如下几种驱动方案：（1）减速电机直接驱动的方案。（2）监督电机与从动齿轮传动机构驱动方案。（3）减速电机与从动皮带传动机构驱动方案。（4）减速电机与从动链轮传动机构驱动方案。

三翼旋转门适用于行人较多的建筑物，它不久具备通告能力强，入口较大的特点是非常安全和舒适的通道，使行人方便通过。有宽阔的空间，两翼旋转门厂家，适用于机场、商场及机构。三翼旋转门同时具备了标准三翼旋转门的安全系统及控制系统，两翼旋转门，并在原有的结构上增加了具有展示效果的展箱装置，使旋转门不公成为建筑物中不可缺少的一部分，更成为时尚与潮流的象征。三翼旋转门可分为：三翼带展箱自动旋转门、三翼自动旋转门、三翼带展箱手动旋转门、三翼手动旋转门还可以根据客户的要求设计，生产各种规格的产品，以满足不同客户的需求，做到尽善尽美。大型三翼旋转门主要结构参数设计计算编辑当设计三翼旋转门时，在已定的门内径、立柱型材尺寸、展台型材尺寸和门扇型材尺寸的情况下，可计算出三翼旋转门的外形尺寸。当为厂家规格门时，两翼旋转门几块玻璃，按规格尺寸加工；如不是规格尺寸时，就需重新计算。外形尺寸按以下方法确定。已给定的尺寸为，即门的内径，要求出的尺寸时展台移交长度B和门扇宽度G。由于三翼旋转门的门扇尺寸是可以折叠的，门扇在折叠后，门扇的长度加上门扇毛刷的长度之和小于门扇旋转A点到A点的长度。已知门内径，门扇与立柱间的间隙为30mm，门扇与展台一角的间隙为30mm，展台一角与门扇转轴中心点A（闭门器中心）的距离为75mm。设门扇转轴A点到A点的距离与门扇从折叠点A算起的宽度之差为A。因此，可列出以下两方程式求B和G，即 $2X(B+75)\cos30^\circ = G - (75-30) + AB + G + 30 \times 2 = \sqrt{2}$  两翼旋转门厂家-两翼旋转门-生产基地厂家发货宝龙由临朐县宝龙金属制品厂提供。临朐县宝龙金属制品厂为客户提供“肯德基门,旋转铝门,感应门,铜门,肯德基门型材配件,不锈钢制品”等业务，公司拥有“宝龙”等品牌，专注于复合门等行业，在临朐县不锈钢市场C区304的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：孙经理。自动门旋转门同样拥有（普通型或豪华型）和四翼式手动旋转门（普通型或豪华型）。同时本公司还是从事山东不锈钢岗亭加工，潍坊不锈钢楼梯订做，不锈钢岗亭图片的厂家，欢迎来电咨询。