

青岛20吨地磅价格，20吨汽车衡厂家报价

产品名称	青岛20吨地磅价格，20吨汽车衡厂家报价
公司名称	青岛重托衡器有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	重托衡器:定制 SCS:定制 山东青岛:定制
公司地址	山东省青岛市城阳区中城路
联系电话	0532-83595678 13210189979

产品详情

青岛20吨地磅价格，20吨汽车衡厂家报价

【一】平台秤、电子磅秤的用途：

适用于冶金、化工、造纸、工矿、废品站、等物资仓库、车站、港口、机场、生产车间的小型载货车辆和出厂包装物料的称重计量。

【二】电子磅秤特点及基本功能：

电子地磅性能特点：薄秤体、外观大方；可直接放在水泥地面上使用便灵活，移动性好；毛重、净重、皮重显示；自动去皮、手动去皮

、超载和欠载指示；自动零位保持；可配置打印机及时记录称重数据、无框架、低台面，自带限位，自动复位功能【三】电子磅秤的选材工艺及基本配置（选配）：

——U型梁结构，花钢板或平板，通过专用夹具组焊；——材质：碳钢、不锈钢贴面、全不锈钢，三种可选；——碳钢秤台的表面经喷砂、丙烯酸烤漆处理；——不锈钢秤台的表面经抛光、拉丝处理；——受专利保护的承载活动支脚，附有4组可调式支脚，对地面的要求较低；——配备四只合金钢或不锈钢称重传感器；

——配备IP67防水接线盒连接4颗高精度传感器；

——配备称重仪表XK3190—A12E、XK3190—A12E+；

——可连结RS232接口或直接连接打印机界面。（选配）

【四】电子磅秤基本参数：

输入信号范围：-16mV ~ 18mV

传感器供桥电源：DC3V

连接传感器个数：可接1-4只350

传感器连接方式：5线制

检定分度数：1/6000

显示方式：6位LED数码管，6个状态指

示符 显示范围：-99990 ~ 999900 交流电源：AC85 ~ 265V，5

0 ~ 60Hz 直流电源：内置蓄电池DC6V/5Ah

准确度等级：国家计量标准

称重显示仪表工作温度：-25 ~ +60

秤台和传感器工作温度：-25 ~ +65

安全过载：150%

相对湿度：<90%

工作电源：220VAC 49Hz ~ 51Hz

工作电压：220VAC \pm 10%

频率：50HZ \pm 2%；

信号电缆长度：5-10米

【五】电子磅秤量程及尺寸：

【常规系列地磅秤“俗称”地磅、小地磅、磅秤、电子磅秤、电子磅、平台秤、“磅称”“电子磅称”地上衡、地秤、地磅秤、不锈

【钢小地磅、不锈钢地上衡、不锈钢磅秤】

地磅秤量程：1T、2T、3T、5T、10T；500公斤1000公斤1500公斤2000公斤3000公斤5000公斤
地磅称规格：0.6m × 0.8m、0.8m × 1.0m、1.0m × 1.2m、1.2m × 1.5m、1.5m × 1.5m、1.5m × 3.5m、2m × 2m、3.0m × 1.5m、2m × 3m、2m × 4m