

开合式电流互感器输入电流5-800Aac 输出电压0.33Vac

产品名称	开合式电流互感器输入电流5-800Aac 输出电压0.33Vac
公司名称	江阴市星火电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用范围:保护 种类:电流互感器 品牌:SE
公司地址	江阴市东外环路263号
联系电话	0510-86271733

产品详情

应用范围	保护	种类	电流互感器		
品牌	SE	型号	KTA		
封装形式	环氧树脂电感	绕线形式	单层间绕式		
导磁体性质	铁芯	磁芯形状	长方形		
工作频率	中频	安装方式	小型固定式		
品质因数Q	无	电感量	无（mH）		
额定电流	可设（mA）	分布电容	无（F）		
		开合式互感器			
			特点●价格低●开合式结构，易于安装●适用于各种设备、空气压缩机以及采暖通风与空调系统的自动控制系统。说明●额定初级电流：50A/75A●精度等级:0.5, 1.0, 3.0级●外壳材料：尼龙+60●介电强度：2500vac/min●绝缘电阻：≥1000ohms@500vdc●工作频率：50-400hz●符合标准：GB60044-1●环保：符合rohs●引线长度：100mm(20awg)黑白双绞线		
照片	型号	额定输入/额定输出	频率(hz)	精度等级	
	kta50a	50a-0.33v	50 to 400	1.0	
	kta75a	75a-0.33v	50 to 400	1.0	

		кта200a	200a-0.33v	50	0.5、 1.0
		кта300a	300a-0.33v	50	0.5、 1.0
		кта400a	400a-0.33v	50	0.3、 0.5 、 1.0
		кта500a	500a-0.33v	50	0.3、 0.5 、 1.0
		кта600a	600a-0.33v	50	0.3、 0.5 、 1.0
		кта700a	700a-0.33v	50	0.3、 0.5 、 1.0
		кта800a	800a-0.33v	50	0.3、 0.5 、 1.0