

封口机械 手压式封口机 薄膜

产品名称	封口机械 手压式封口机 薄膜
公司名称	嘉兴物资调剂市场惠忠五金机电设备经营部
价格	.00/个
规格参数	类型:手压式封口机 包装材料:薄膜 包装类型:杯
公司地址	中国 浙江 嘉兴市 浙江省嘉兴市调剂市场B2区118号
联系电话	86 0573 83607538

产品详情

类型	手压式封口机	包装材料	薄膜
包装类型	杯	适用对象	奶茶、果汁饮料、酸奶、鲜奶、口服液

适用行业 餐饮、食品

详细介绍:技术参数:功率:200w 电源:220v 50hz 产量:300-500杯/小时 尺寸:350x230x330(mm) 特点简介:1、新型手压封口机,不只外观更美,体积更小、功能更齐全。工艺先进、款式新颖、结构合理、操作灵活、携带方便,具有省力、省时、省电等优点。适用于小型食品厂、饮料厂及餐饮门市使用的最佳设备.2、巧妙的卷膜设计,使封杯图案定位精确,用户极易操作.3、配有定位针设计,有效防止齿刀因操作有误而损坏,大大延长其使用寿命.4、独特双杯结构,可供用户自由搭配.珍珠奶茶封口机是一种用于食品饮料杯式封口的包装机械。产品工艺设计先进,具有款式新颖,结构合理,操作灵活,携带方便,省力,省时,省电等优点。适用于小型食品厂,饮料厂及餐饮门市使用的最佳设备.珍珠奶茶封口机使用方法:一、穿胶膜1、穿胶膜时首先关闭电源,然后确认胶膜卷绕方向,找出逆时针方向,并将其放到前胶膜杆上固定。2、注意胶膜前后固定夹板是否和胶膜紧密结合,如无法紧密结合,可用美工刀将胶膜纸筒内侧切斜再行放入.3、穿好胶膜后,用胶布将胶膜牢牢贴在后膜杆的收纸筒上二、珍珠奶茶封口机操作步骤1、接通电源,打开面板上的电源开关,指示灯亮,将温控器设定到预定温度,此时绿色加热指示灯亮。当上热板达到预定温度后,红色恒温指示灯亮。封口机工作后,电热装置在加热和保温状态中不断交替,即绿色和红色指示灯将不断交替显示.2、将胶杯放入下模滑板,用手将下模滑板推入到确定位置,向下压动封口机的手柄至最大行程,保压1-2秒钟。然后缓缓升起手柄,并推至原来位置.3、出下模滑板,取出胶杯,放入未封口胶杯,进行下一个循环.三、珍珠奶茶封口机注意事项1、接好地线,保证用电安全.2、机器出现故障时,应先关闭电源,恢复常温后再排除故障3、工作电压应保持在220v±5.4、上下模必须对准后才可彻底压下手柄.5、手柄下压后,用力不要过猛.6、使用过程中不得把手伸入上下模间,以免压伤烫伤.四、珍珠奶茶封口机清洁与保养1、在关闭电源及常温下定期清洁机器表面,底板及下滑板沟槽,上模内压板定位杆.2、下模滑板,压杆轴承,偏心轮与导柱,导轨等传动部位定期加黄油。以保证机器的使用性能.3、清洗齿刀方法:先用棉花球将下膜的两个泄水孔塞住,将开水倒入下模沟槽内,倒满为止,然后推入下模滑板到位,把上模下压,压至最低点,让齿刀浸泡若干分钟,反复数次,直至达到清洁为止五、珍珠奶茶封口机故障及解决方法1、杯口封不牢,渗漏:a、关闭电源,

待上模内压板恢复常温后擦拭干净。b、调整胶膜，使其平整舒展。c、将杯口擦拭干净再行封口。d、调节温度。

2、杯口胶膜切口不圆滑或切不断：a、清洗齿刀。b、修理或更换齿刀。

3、机器运动有明显噪音：a、拆除上盖，查明噪音来源。b、在发出噪音的部位加黄油润滑。