

墨之道公司生产的MZD-PO4-1011型磷酸根在线自动监测仪

产品名称	墨之道公司生产的MZD-PO4-1011型磷酸根在线自动监测仪
公司名称	墨之道(山东)测控设备有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	品牌:墨之道 型号:MZD-PO4-1011 产地:山东滕州
公司地址	山东省枣庄市滕州市荆河街道红荷路智贸城院内东区二楼267号(注册地址)
联系电话	18363281129 18363281129

产品详情

磷酸根在线自动监测仪

1、产品概述

MZD-PO4-1011型监测仪广泛用于工业循环冷却水和锅炉用水中磷酸根含量的测量。

2、主要参数

检测项目	磷酸根
方法	磷钼蓝分光光度法
检测范围	0.00 ~ 150.00mg/L
单次测量周期	<20min
精确度	± 5%以内
维护周期	720h
控制单元	工业可编程控制器
显示单元	7寸液晶触摸屏
样品注入方式	蠕动泵注入
计量方式	光电液位计量
通讯接口	RS232、RS485、TCP/IP、4 ~ 20mA
电源	额定电压AC220V ± 10% 频率50 ± 1%Hz
环境温度	5 ~ 40
环境湿度	90% (不结露)
外形尺寸	362mm × 400mm × 690mm
监测仪重量	20Kg

3、产品特点

依据国家环境监测标准，采用GB/T11893-89规定的磷钼蓝分光光度法，选用先进精确的定量装置，多通道的电磁阀，功能强大稳定的PLC控制器和自主研发的光度分析仪器，通过光度比色，实现了磷酸根浓度检测过程的全自动化。

测量范围宽（0.00 ~ 150.00 mg/L），并可根据水样实际情况自动进行量程切换。

新颖的核心结构设计，模块化设计，确保监测仪的品质完美。

断电保护设计确保监测仪不受损坏和数据记录永不丢失。

故障自诊断智能设计，使监测仪管理和维护简易方便。

采样方式可设定为定时采样，即刻测量，远程触发测量等。

抗干扰能力强，适用于工业现场。

可通过4G网络（手机APP或计算机）远程实时查看数据和操控设备（该功能需选配）。

可根据测量结果采用PID算法可以对加药系统实现反控，实现自动加药。