

环保水帘柜 水帘柜 合肥腾日

产品名称	环保水帘柜 水帘柜 合肥腾日
公司名称	合肥腾日工业技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽合肥华南城汽摩配西2门
联系电话	17755108115 17755108115

产品详情

水帘柜是一种环保设备，主要是利用水泵供水到喷漆柜室内的顶部水槽中，使含漆雾的空气在排风机引力的作用下，水与含漆雾的空气在卷吸板的作用下，边旋转边时进入柜里，这时大部分漆雾被卷吸板的水膜捕集，其余漆雾与水雾一起在环保柜内往返碰撞而形成含漆雾的水滴，落入柜下部，水帘柜多少钱，在水经淌水板回流到水槽的过程中与水槽间形成了瀑布状水帘，这道水帘把喷漆室的气体与外部空气隔绝开来，处理后的废气达到国家排放标准后由排风管排出室外。而含漆雾的水流入循环水池，环保水帘柜，通过凝聚净化(水中定期添加凝聚剂)后由循环泵送入到喷漆室循环使用，漂浮的漆渣定期捞出后进行深埋或焚烧处理，从而达到废气处理的效果。

水帘柜照明防爆灯，照明防爆灯是水帘柜的重要部件，提供生产照明所需要的亮度，使得油漆颜色的准确度大大提高。照明防爆灯的清理主要是要注意灯管的外结构为玻璃材质，不能使用硬质工具，建议使用稀释药剂擦洗即可。

水帘柜的使用适应能力很强：在和呢多的行业上对于水帘柜都是通用的，因为它的使用非常的环保，而且还能够给我们身边的周围环境起到一个保护的作用，水帘柜，但是对于水帘柜来说是存在着很多的类型的，面对它所能够接触的行业更是有不同.水帘柜用途及性能:主要用于产品喷漆车间的废气(漆雾)处理，给大家一个好的工作环境。环保水帘柜(喷漆台)主要采用水来过滤喷漆车间的废气(漆雾)使用起来方便节能。通过水把废气(漆物)打到水泄里面，定期换水就可以啦。

安装水帘柜要注意哪些事项？

开启水泵（注意旋转方向）调节流量、并微调水幕板以形成均匀水幕，如水幕不能形成均匀水膜可用洗衣粉擦洗水幕板，清除水幕板表面油脂，同时地面不平让柜体倾斜也会造成水幕流水不均，所以具体场

地安装时故障要排除，水帘冷风机，在若水幕流量不均，可根据水帘柜侧边的阀门调节流水大小。为了防止漆液粘附到喷室侧板上凝固后难以清理，可在侧板上涂抹少量黄油并粘一层塑料薄膜以方便日后清理，同时在风机上的风叶上也涂抹少量黄油，也方便日后清洁.使用水帘柜在开启风机（注意旋转方向，防止风叶反转）当工件行进到喷室中间位置时可进行喷涂。

环保水帘柜-水帘柜-合肥腾日 由合肥腾日工业技术有限公司提供。合肥腾日工业技术有限公司位于安徽合肥华南城汽摩配西2门。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前合肥腾日在行业设备中享有良好的声誉。合肥腾日取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。合肥腾日全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。