

福建龙岩地区承接化学锚栓植筋加固公司电话

产品名称	福建龙岩地区承接化学锚栓植筋加固公司电话
公司名称	北京宏程达建筑工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区上地十街1号院5号楼1607室
联系电话	059522679028 13338488585

产品详情

植筋规范是：《混凝土结构后锚固技术规程》（JGJ145-2013）中明确规定了植筋加固的相关要求参数。

植筋，又叫种筋，是建筑结构抗震加固工程上的一种钢筋后锚固利用结构胶锁键握紧力作用的连接技术，是结构植筋加固与重型荷载紧固应用的选择。

工艺流程：

（1）混凝土梁浇筑工艺：弹线定位 钻孔 洗孔 注胶 植筋 固化养护 抗拔试验（抽检） 绑筋浇混凝土。

（2）砖砌体工艺：弹线定位 钻孔 洗孔 注胶 植筋 固化养护 抗拔试验（抽检） 砖砌体砌筑施工。

1、植筋技术又称钢筋生根技术，在原有混凝土结构上钻孔，注结构胶，把新的钢筋旋转插入，砖砌体中

拉结筋的沿墙高纵向间距不大于500，植筋长度一般为 $0d$ ，其中 d 为钢筋直径， $15d$ 不小于10cm，一般都打不到，都做5.6cm。

2、墙体厚度只有20厘米，植筋长度为 $12d$ 。拉墙筋主要是设在转角或者是纵横墙相交接的地方，其主要作用就是用来增强服务的整体性和协同性，分为 10取孔深度孔径14mm，深度150mm， 12取孔深度孔径16mm，深度180mm， 14取孔深度孔径18mm，深度210mm， 16取孔深度孔径22mm，深度240mm。

3、砌体植筋锚固长度是 $15D$ ，并且不小于100毫米。锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度，可以直线锚固和弯折锚固。弯折锚固长度包括直线段和弯折段。