

钢架大棚 宏阳蔬菜大棚厂家安装 温室钢架大棚哪家便宜

产品名称	钢架大棚 宏阳蔬菜大棚厂家安装 温室钢架大棚哪家便宜
公司名称	云南宏阳温室工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市呈贡区斗南花卉市场G区4号
联系电话	15887180182 15887180182

产品详情

温室大棚墙体建造过程中注意事项

后屋面夹角小、覆盖材料方法不正确

根据山东温室大棚建设的多年的建设经验来讲的话，我们建设温室大棚后的的屋面的正确的后屋面建造方法份一下5个步骤：

1. 后屋面与水平线的夹角可根据当地冬至日中午太阳高度角决定，一般45~50°为宜。
2. 铺拉钢丝，因"后屋面"承载力过大，需密集铺拉钢丝，以钢丝艰巨8-10厘米为宜。
3. 覆盖保温，温室钢架大棚维修，防水材料覆盖方法：一步选宽为5-6米，与棚通畅的新塑料薄膜，一遍先用土压盖在局里后墙边缘20厘米处，而后将其覆盖在“后屋面”的钢丝绷面上。棚面顶部可再东西向拉一条钢丝，固定塑料薄膜的中间部分。第二步，把事先准备好的草苫或毛毡等保温材料（3米长、1.6米宽）依次加盖其上，注意保温材料的下边缘要在塑料薄膜之上，以防沾水腐烂，缩短其使用寿命。为提高保温效果，加盖的保温材料以1层草苫+1层毛毡为宜，寿命长且经济实惠。第三步，为防雨雪浸湿保温材料需再把塑料薄膜剩余部分“回折”到草苫和毛毡之上。
4. 从棚一头开始上土，使挖掘机取土，然后将土一点点的推砌在“后屋面”上，每加盖30厘米厚的土层用铁钎等工具实拍。特别注意上图高度多不得超过40厘米。
5. “护坡”。在平整好“后屋面”土层后，建议使用一整幅新塑料薄膜覆盖后墙。而后，再在塑料薄膜之上，加盖一层无纺布等防晒材料，可保证“护坡”年限在4年以上，同时又能起到防除杂草的作用，避免通过放风口传播虫害及病害，尤其是病毒病。后，棚顶和后墙根两处各东西向拉根钢丝将其固定，蔬菜钢架大棚维修，或用编织袋装满土每隔1米压盖1次。

云南温室大棚厂家，昆明钢架大棚建设，欢迎咨询正规厂家。我们设计生产的温室大棚具有造价低、使

用寿命长、实用效果好、便于安装和移动等优点，欢迎来电咨询。

温室大棚管理

重点部位要重点看护

- 1.温室大棚腰部骨架：这个部位由于支撑点密度小于棚头处，稳定性稍差，大棚骨架被大风刮断时，多发生在此部位；
- 2.温室大棚的棚头处：此部位的顶部和底部与大棚的其它部位相比风速较大，棚膜容易被大风掀起；
- 3.温室大棚的下部通风口：此部位由于棚膜经常卷起和放下，压膜线的压膜作用也相应减弱；
- 4.处于风口上的部位是重点防护部位，处于风口上的大棚是重点防护的大棚；
- 5.在棚膜区中，温室钢架大棚哪家便宜，位于周边区域的大棚是重点防护的大棚，其中位于迎风侧和背风侧的大棚是重中之重；
- 6.高跨比大的温室大棚：此种大棚由于受大风的正向压力大，大棚的稳固性差，钢架大棚，大棚骨架容易发生折损；
- 7.高跨比小的温室大棚：此种大棚由于顶部平坦，受大风的负压作用大，容易发生大风掀膜现象。

云南温室大棚厂家，昆明钢架大棚建设，欢迎咨询正规厂家。我们设计生产的温室大棚具有造价低、使用寿命长、实用效果好、便于安装和移动等优点，欢迎来电咨询。

温室大棚的选址

温室大棚选址时应尽量选在平坦地块，地下水位不要太高，避开挡光的高山和建筑，有污染的地方也不能建棚。另外有强烈季风的地区要考虑所选温室大棚的抗风能力。一般温室大棚的抗风能力应在8级以上。对日光温室来讲，温室的朝向对温室内的蓄热能力影响很大。搞种植的大棚建议选择南北走向，即大棚的棚头分别在南北两侧，这种朝向能使大棚内的作物分配到均匀的光照。

云南温室大棚厂家，昆明钢架大棚建设，欢迎咨询正规厂家。我们设计生产的温室大棚具有造价低、使用寿命长、实用效果好、便于安装和移动等优点，欢迎来电咨询。

钢架大棚-宏阳蔬菜大棚厂家安装-温室钢架大棚哪家便宜由云南宏阳温室工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。云南宏阳温室工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为农产品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!