

# YZ11X家用热水器净水器水管自来水可调式不锈钢支管减压阀DN15-50（带压力表）

产品名称	YZ11X家用热水器净水器水管自来水可调式不锈钢支管减压阀DN15-50（带压力表）
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/面议
规格参数	HGZK:阀体 YZ11X:螺纹 不锈钢支管:家用热水器净水器水管
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

## 产品详情

家用热水器净水器自来水不锈钢支管减压阀支管减压阀用于支管减压，可供水压力分配更加均衡，避免部分供水点超压，优化高层建筑给水分区。支管减压阀用于支管减压，可供水压力分配更加均衡，避免部分供水点超压，优化高层建筑给水分区。支管减压阀:主要用于各种建筑给水系统、消防系统、中央空调系统、采暖系统等。它可代替分区调频变速水泵，在消防给水系统中可代替分区水泵，用于家用给水系统，可保护所有的水和其它水器具。

支管减压阀在高层建筑的应用：例如 1

当您必须在建筑物上安装减压阀时，您有二种选择：Fig.A和Fig.B Fig.A 采用干管减压，使用一只减压阀，当楼层在5层以下时，可以运用。缺点是每一层楼的水压均不相同，一只大口径减压阀的价格较高。当楼层高过5层时，不可采用。Fig.B 采用支管减压，每一层楼均使用一只减压阀，每一层水压均为3.0bar。既有利于正常使用水，又有利于节约用水，同样供水压力，可为26层楼房供水仅需为1-21层安装减压阀。

（每一层楼层高按3米计，即每升高一层楼，水压下降0.3bar）如果主管路水压太高（例如 2），您必须先将水压降低，再采用支管减压。