

50KW移动柴油发电机智能操控

产品名称	50KW移动柴油发电机智能操控
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:TO52000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

50KW移动柴油发电机智能操控三相静音柴油发电机固定防音型：

直喷式燃烧室燃烧效率高，噪声低。

双通道进排气结构，避免紊流的产生，使得进、排气更通畅。

显著加厚的静音发电机隔音垫，具有更强的降噪能力。

静音柴油发电机易损配件：空气滤清器的滤芯是易污染和堵塞的部位。若堵塞，会发生启动困难，油耗增大，功率下降。特别注意：在清洗滤芯中，不可扭转，以免滤芯破损。50KW移动柴油发电机智能操控如未将滤芯或盖罩装固，将有尘土进入，并将造成发动机磨损。其清洗的方法是：旋松空气滤清器盖罩上的蝶形螺母，拆除盖及空气滤清器滤芯，在非燃性或高闪点溶剂中洗净，并使其干燥；将滤芯浸于清洁机油中，并挤出过量的机油；安装以前，滤清器边缘涂上一些润滑脂，以加强密封。

50KW移动柴油发电机智能操控新购买的发电机都是要磨合的，发电机在磨合期使用 10-15小时后，重新更换一次全新的机油。在以后的正常使用中，根据使用环境和强度要求的不同，在使用30-50小时后更换全新机油一次。若在半年时间内发电机使用的时间总和不超过30个小时，再次使用发电机时，请更换全新机油一次。每次在起动发电机之前检查和机油是否加满到可以使用的容量。

TO52000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 50KW

2.备用功率： 52KW

3.额定频率： 50HZ

- 4.额定电压： 400V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8
- 8.相 数： 三相
- 9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

- 2.发动机型号： TO-N4105ZD
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 涡轮增压
- 8.绝缘等级： H级
- 9.调速方式： 机械调速
- 10.消音装置： 有
- 11.油箱容量： 50L
- 12.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 13：燃油类型： 0#、-10#
- 14.发电机转速： 1500r/min

1. 机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

9.机器重量： 800/900kg

10.外形尺寸: 1700*950*1400mm

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

当然，对整个大环境也是满有益处的。今后的供电工作中，我们将继续努力不断改革创柴油发电机是一种立的发电设备，主要是在停电时提供应急电源。

静音柴油发电机的注意事项：

发电机如长时间不用，请采用下列方法停机：

- (1) 先将燃油关至OFF位置。
- (2) 让发电机持续运转直至燃油耗尽而自动停机。
- (3) 停机后将启动开关关至STOP位置。

上述停机方法可避免化油器中残留燃油因长时间不用而变质，将化油器堵塞，造成发电机无法启动。