

液下泵 铸铁 其他 其他

产品名称	液下泵 铸铁 其他 其他
公司名称	安庆市泰隆泵业有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	材质:铸铁 驱动方式:其他 原理:其他
公司地址	中国 安徽 安庆市 华中西路433号 泰隆泵业有限责任公司
联系电话	86-05565563521 13083183488

产品详情

材质	铸铁	驱动方式	其他
原理	其他	性能	耐腐蚀
泵轴位置	其他	叶轮吸入方式	其他
品牌	晟泰隆	型号	25FY-20
叶轮数目	其他	叶轮结构	其他
适用范围	其他	产品别名	FY立式液下泵
流量	3.2 (m3/h)	扬程	2.0 (m)

fy型耐腐蚀液下泵是一种单级单吸长轴式液下离心泵,泵的输送温度一般为0--105摄氏度,温度在20--0摄氏度,105--180摄氏度时可采用保温夹套及冷却夹套,采用低温或高温耐磨轴承,此类情况用户应说明.

如输送介质有少量固体颗粒,滑动轴承应采用外润滑方式(外接压力大于0.2mpa的清水和其它允许的介质),此类情况用户应说明.

泵的性能范围:

流量为1.6--2600m3/h,扬程为5--132m.

根据所输送介质的不同,fy型液下泵接触液体部分的材质可选用铸铁,(用符号h表示),铸钢,1cr18ni9ti(用符号b表示),304,304l,316,316l合金材料制造.