

ZHY-60YP全自动平衡洁肤凝胶软管灌装封尾机

产品名称	ZHY-60YP全自动平衡洁肤凝胶软管灌装封尾机
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	120000.00/台
规格参数	品牌:中环机械 自动化程度:全自动 适用对象:护肤品类
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

ZHY-60YP自动式均衡洁面凝胶塑料软管灌装封尾机

均衡洁面凝胶适用少水性敏感性皮肤。啫喱膏材质，轻轻地揉搓后转换为细致清爽泡沫塑料，维持皮肤水份并柔和毛孔清洁及肌理效果间的污渍及彩妆产品，洁颜后皮肤光洁不绷紧。

含有雅漾山泉水及保湿补水成份*，维护易干燥敏感性皮肤，缓解比较敏感，选材严苛。

*指秘方中的凡士林。

ZHY-60YP自动式雅漾均衡洁面凝胶塑料软管灌装封尾机普遍的被美白牙膏、化妆品、药物及食品企业所选用。该机器设备自动化技术水平高，全自动对色标卡，全自动封尾，打生产批号，全自动出管。选用内加温方法，应用德国瑞士产“LEISTER”暖风器，从塑料软管内腔吹暖风，进而融化塑胶，再打齿纹和生产批号。属七和弦选用高精密凸轮轴测量范围组织，定位稳定。属七和弦电动机选用变频调速电机，客户可自主调节运作速率。

主要特点:

传动系统一部分封闭式在服务平台下列，可以信赖，零污染；

罐装封尾一部分组装在服务平台以上半封闭式无静电感应边框可视性罩内，易观查、易实际操作、易维护保养；

不锈钢板轻触开关实际操作表面；

斜壁挂式及在线值机式管仓，可随意选择；

弧型护栏配有真空泵吸附设备，经护栏与压管设备互动交流后，塑料软管被割晒机上管工作平台；

光学对比工作平台，用高精度摄像头，伺服电机等操纵塑料软管图案设计坐落于合理部位；

注料完毕，气体吹断设备刮走膏尾；

无管不填充；

封尾环境温度选用（Leister热风焊枪）管尾内部结构加温，外界配备制冷减温设备；

打字码工作平台全自动将字码打印出在技术规定的位子上；

整形美容机械臂裁切塑料软管尾端成斜角或圆弧选择；

常见故障报警，超负荷关机；

计数及定量分析关机；

性能参数：

生产量：40-50支/min

填充容积：5-250ml/支

填充偏差： $\pm 0.5\%$;

主电机额定功率：1.1kw 热封输出功率：3kw

工作中标准气压：0.60MPa

排量：不小于600L/min

外观规格：1950*750*1850（mm）

净重：750kg