

常州市内墙腻子VOC含量、甲醛、总铅、重金属含量检测

产品名称	常州市内墙腻子VOC含量、甲醛、总铅、重金属含量检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

腻子（填泥）是平整墙体表面的一种装饰凝材料，是一种厚浆状涂料，是涂料粉刷前必不可少的一种产品。涂施于底漆上或直接涂施于物体上，用以清除被涂物表面上高低不平的缺陷。采用少量漆基、助剂、大量填料及适量的着色颜料配制而成，所用颜料主要是铁红、炭黑、铬黄等。填料主要是重碳酸钙、滑石粉等。

测试范围

内墙腻子、外墙腻子、耐水腻子、胶老粉腻子、润油面腻子、胶油面腻子等等；

测试项目

物理性能：外观、透明度、颜色、附着力、粘度、细度、灰分、PH值、闪点、密度、体积固体含量、粘
结强度等；

施工性能：遮盖力、使用量、消耗量、干燥时间（表干、实干）、漆膜打磨性、流平性、流挂性、漆膜
厚度等；

化学性能：耐水性、耐久性、耐酸碱性、耐腐蚀性、耐候性、耐热性、低温试验、耐化学药品性等；

电学性能：导电性、击穿电压或击穿强度、绝缘电阻、介质常数、介质损失等；

有害物质：VOC、苯含量、甲苯、乙苯、二甲苯总量、游离甲醛含量、TDI和HDI含量总和、乙二醇醚
、重金属含量等；

成分分析：成分分析、配方还原、含量检测、对比分析、定性定量等；

检测标准

GB/T 1728-1979 漆膜、腻子膜干燥时间测定法

GB/T 1748-1979 腻子膜柔韧性测定法

GB/T 1749-1979 厚漆、腻子稠度测定法

GB/T 1770-2008 涂膜、腻子膜打磨性测定法

GB/T 23455-2009 外墙柔性腻子