

人工湖防渗水专用材料 0.0024%

产品名称	人工湖防渗水专用材料 0.0024%
公司名称	上海盈帆环保材料有限公司
价格	22.00/平方米
规格参数	规格:0.20-3.0MM 不透水性:0.0024% 断裂伸长率:700 (%)
公司地址	上海市嘉定区安亭镇方黄公路7735号H83室
联系电话	86 021 59732870 13052019068

产品详情

规格	0.20-3.0MM	不透水性	0.0024%
断裂伸长率	700 (%)	材质	HDPE
产地	上海	等级	优
抗弯强度	优	抗压强度	优
拉伸强度	25MPA	品牌	盈帆
撕裂强度	110N/MM	芯材	高密度聚乙烯
形态	卷材	形状	片状
防水产品类别	防水卷材		

景观工程项目中，hdpe膜的应用正蓬勃兴起,特别是在最近几年来,国家对园林景观的环保意识加强,对景观的长效利用的要求。hdpe布膜正在被许多人们接受和使用.在园林景观防渗处理工程中，hdpe膜较之传统的水泥混凝土，石头堆砌，涂料防渗等具有更明显的防渗效果及持久性，更具灵活性，是一种防渗性能好,施工方便,维修容易的环保型产品。水泥混凝土施工周期长，成本高，而hdpe膜施工周期短，施工简易，维修方便，投资成本低，环保防渗效果好，完全符合园林景观的设计需求，更符合国家的环境保护政策.所以在国内经济飞速发展的今天,在持续增长的园林景观市场的需求下，hdpe膜在景观工程的防渗应用也得到大幅度的增长

“盈帆”牌hdpe防渗膜选用优质的聚乙烯原生树脂，主要成分为97.5%的高密度聚乙烯，约2.5%的炭黑、抗老化剂、抗氧剂、紫外线吸收剂、稳定剂等辅料，用目前国际上最先进的意大利全自动土工生产设备，经三层共挤技术制成。所有产品均依据美国gri标准和astm测试标准执行生产，规格齐全，光面糙面厚度0.25mm-3.0mm，宽幅4m-12m，满足环保环卫、水利、建筑、市政工程、园林、景观、石化、矿业、盐业、农业、水产养殖业的应用要求。

hdpe防渗膜作为一种新型材料，具有优异的防渗、防腐性能、化学稳定性好，并可以根据实际工程需要进行加工的特性和功能，已被广泛用于水利工程的堤、坝、水库的防渗，同时也在渠道、蓄水池、污水池、游泳池、房屋建筑、地下建筑物、垃圾场、环境工程等方面作为防渗、防腐、防漏、防潮材料使用。发达国家从上世纪30年代起，就开始广泛应用该项技术，我国也从80

年代开始在各项工程中逐步推广使用hdpe防渗膜。

- 1、环保，环卫（如生活垃圾填埋场，污水处理，有毒有害物处理场，危险品仓库，工业废弃物，建筑及爆破垃圾等）2
- 、水利（如江河湖泊水库堤坝的防渗，堵漏，加固，水渠的防渗，垂直心墙，护坡等）3
- 、市政工程（地铁，建筑物的地下工程和屋顶蓄水池，屋顶花园的防渗，污水管道的内衬等）4
- 、园林（人工湖，池塘，高尔夫球场的水塘底衬，护坡等）5
- 、石化（化工厂，炼油厂，加油站的储油罐防渗，化学反应池，沉淀池的内衬，二次衬层等）6
- 、矿业（洗选池、堆浸池、堆灰场、溶解池、沉淀池、堆场、尾矿池的底衬防渗等）7
- 、农业（水库，饮用水池，蓄水塘，灌溉系统的防渗）8
- 、水产养殖业（鱼塘，虾池的内衬，海参圈护坡等）9
- 、盐业（盐场结晶池，卤池苫盖，盐膜，盐池塑苫膜）