

HDPE防渗膜土工膜土工布土工材料

| | |
|------|---|
| 产品名称 | HDPE防渗膜土工膜土工布土工材料 |
| 公司名称 | 彭州市鑫众达新型材料厂 |
| 价格 | 12.00/平方米 |
| 规格参数 | 规格:0.25-3.0MM 不透水性:0.00024% 断裂伸长率:700 (%) |
| 公司地址 | 彭州市丽春镇塔子村5组 |
| 联系电话 | 028-83988555 13808024193 |

产品详情

| | | | |
|--------|------------|------|----------|
| 规格 | 0.25-3.0MM | 不透水性 | 0.00024% |
| 断裂伸长率 | 700 (%) | 材质 | HDPE |
| 产地 | 上海 | 等级 | 特级 |
| 抗弯强度 | 345 | 抗压强度 | 54 |
| 拉伸强度 | 560 | 品牌 | 盈帆 |
| 撕裂强度 | 450 | 芯材 | HDPE |
| 形态 | 层状 | 形状 | 卷板 |
| 防水产品类别 | 防水板 | | |

成都鑫久安土工合成有限公司，
是专业研发、设计、生产、销售、施工的环境保护有限公司。我公司生产的“盈帆”牌hdpe防渗膜（高密度聚乙烯）、gcl膨润土、土工布、土工复合膜、土工隔栓等系列环保产品。广泛应用于环保环卫、水利、市政工程、人造景观、园林、石化、矿业、建筑、交通设施、农业种植、水产养殖、盐业等防渗工程。

“鑫久安”牌hdpe防渗膜选用优质的聚乙烯原生树脂，主要成分为97.5%的高密度聚乙烯，约2.5%的碳黑、抗老化剂、抗氧剂、紫外线吸收剂、稳定剂等辅料，用目前国际上最先进的意大利全自动土工生产设备，经三层共挤技术制成。所有产品均依据美国gri标准和astm测试标准执行生产，规格齐全，光面糙面厚度0.25mm-3.0mm，宽幅4m-12m，满足环保环卫、水利、建筑、市政工程、园林、景观、石化、矿业、盐业、农业、水产养殖业的应用要求。

hdpe防渗膜作为一种新型材料，具有优异的防渗、防腐性能、化学稳定性好，并可以根据实际工程需要进行加工的特性和功能，已被广泛用于水利工程的堤、坝、水库的防渗，同时也在渠道、蓄水池、污水池、游泳池、房屋建筑、地下建筑物、垃圾场、环境工程等方面作为防渗、防腐、防漏、防潮材料使用。发达国家从上世纪30年代起，就开始广泛应用该项技术，我国也从80年代开始在各项工程中逐步推广使用hdpe防渗膜。

- 1、环保，环卫（如生活垃圾填埋场，污水处理，有毒有害物处理场，危险品仓库，工业废弃物，建筑及爆破垃圾等）2
- 、水利（如江河湖泊水库堤坝的防渗，堵漏，加固，水渠的防渗，垂直心墙，护坡等）3
- 、市政工程（地铁，建筑物的地下工程和屋顶蓄水池，屋顶花园的防渗，污水管道的内衬等）4
- 、园林（人工湖，池塘，高尔夫球场的水塘底衬，护坡等）5
- 、石化（化工厂，炼油厂，加油站的储油罐防渗，化学反应池，沉淀池的内衬，二次衬层等）6
- 、矿业（洗选池、堆浸池、堆灰场、溶解池、沉淀池、堆场、尾矿池的底衬防渗等）7
- 、农业（水库，饮用水池，蓄水塘，灌溉系统的防渗）8
- 、水产养殖业（鱼塘，虾池的内衬，海参圈护坡等）9
- 、盐业（盐场结晶池，卤池苫盖，盐膜，盐池塑苫膜）