

ZHY-60YP中环牌塑颜御颜修护洁面乳软管灌装封尾机

产品名称	ZHY-60YP中环牌塑颜御颜修护洁面乳软管灌装封尾机
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	120000.00/台
规格参数	品牌:中环机械 加工定制:是 适用对象:护肤品类
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

ZHY-60YP中环牌塑颜御颜修护洁面乳软管灌装封尾机

人参塑颜御颜修护洁面乳灌装量为125ml，适合各种肌肤类型。产品蕴含参元琼浆10-HDA，对抗皱纹及松弛暗哑，提拉紧致肌肤。甄选北域参和上品蜂皇浆，经科技萃取参元琼浆10-HDA*，深入肌肤底层修护老化细胞，重塑肌底。对抗皱纹及松弛暗哑，提拉紧致肌肤。

该机结构紧凑、自动上管（可配套使用提升机），传动部分全封闭。由全自动操作系统完成供管、识标灌装、热溶、封尾、打码、修整、出成品全过程。由气动方式完成供管，动作准确可靠。

回转式软管模具附有电眼控制软管中心定位装置，利用光电感应完成自动定位。调整拆装简便，特别适合于生产多规格口径软管的用户，调整方便快捷。

智能温控及冷却系统，使操作简单，封尾可靠。物料接触部分采用316L不锈钢制造，清洁、卫生、完全符合GMP规范要求。机器速度可由变频器控制及调节。软管灌装量可由调节手轮调节，方便快捷。设有安全装置，开门停机，无管不灌装，超载保护。

主要用途：用于医药、食品、化妆品、粘合剂等行业的软管灌装和封尾需要。适用于对从液体状到高粘度流体物料进行灌装，并完成管内热风加热、封尾和打批号、生产日期等。

技术参数：

灌装范围 5-250ml/支（可调）

灌装精度 $\pm 1\%$

生产速度 30-40支/分钟

软管直径 10-50mm

软管长度 210mm（大长度）

料斗容量 40 L

电源 380/220V(可选)

工作气压 0.5-0.7MPa

配套电机 1.1 kw

热封功率 3.0 kw

整机功率 5kw

外形尺寸 1900(L) × 1000(W) × 1950(H)mm

机器重量 约950kg