

淄博市市双组份聚硫密封胶

产品名称	淄博市市双组份聚硫密封胶
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

双组份聚硫密封胶质量的好坏主要看以下几个性能：

一、断裂强度（拉断的力/横截面积）：密封胶固化后的橡胶弹性体在拉断时受到的力，国标密封胶固化后，有弹性，柔软，拉伸力大，弹性恢复率高。橡胶弹性体没有裂纹。

二、粘接强度（拉开的力/粘结面积，基材破坏除外）：是指双组份聚硫密封胶与混凝土的粘结力，国标密封胶固化后与混凝土不容易剥离，非标密封胶则容易自己脱落。

三、断裂伸长率（拉断时的长度/原长）：双组份聚硫密封胶固化后的橡胶弹性体做拉伸强度试验，在拉断时橡胶弹性体的长度/原来拉伸之前的长度为断裂伸长率。国标密封胶固化后的橡胶体可以拉出很长，不容易断裂表面没有裂痕，弹性回复率好，而非标产品一拉容易断，表面有裂痕，而且难以回弹，胶质发硬，没有弹性。可通过图片对比。

四、抗老化能力：双组份聚硫密封胶固化后的橡胶弹性体抗老化的能力。

五、外观（亚光度，颗粒，气泡）：国标的密封胶膏体细腻粘稠，类似于牙膏状，颜色黑亮，不发乌，无气泡、无颗粒，A组分为白色料，B组分为黑料，其固化作用。

六、保型性（不拉丝，立面不下垂）：国标双组份聚硫密封胶膏体不拉丝，不下垂，有很好的定型性，可适用于立缝和顶缝，斜缝等各种不同宽度深度的缝。

七、保质期：双组份聚硫密封胶的保质期一般为9个月。

L型双组份聚硫密封胶的概括是一种可以放心用于蓄池塘，游泳池自来水厂等防水工程。气密性好不光有精良的弹性，并且它的气密性在弹性中也是好的。现在已知种种胶中仅次于热熔性的丁基胶。

可以对工程嵌缝施工起到很好的密封性能。粘结性作为重要的是必须具有极好的粘结性，这种聚被涂到修建物的立缝大概顶缝上以后，不克不及出现流淌从施工缝中失下来的征象。聚对水泥钢铁玻璃木料自然石材等都有较好的粘结性。

商品主要技术指标：

型号：L型、组成：聚硫密封膏、外观：微浊黑/白色液体、密度：1.6（克/立方厘米）、质量损失率（%）：5、拉伸模量（MPa）：23，>0.4或>0.6，0.4或0.6/-20，>0.4或>0.6，0.4或0.6。

为了改善聚硫密封胶的力学性能，填料的选择是比较重要的，加入重质碳酸钙，施工的时候密封胶是很容易流淌的，这样就会不利于桥梁的使用的，一般用量都是控制在百分之二一下的，表面经过处理的重质碳酸钙，加入后能有效的提高密封胶的伸长率和粘结的性能的，用量如果控制在百分之五左右的话，那么碳酸钙加入之后，密封胶的触变性是比较好的，强度是比较大的，但是伸长率缩短了，粘结的性能就会变差的，一般都是将用量控制在百分之十五到百分之二十的，钛白粉可以增加密封胶强度，而且能改善密封胶的颜色的，让混合后的密封胶颜色接近桥梁混凝土和钢筋的颜色的。用量在百分之五到百分之七的。

硅酮玻璃胶从产品包装上可分为两类：单组份和双组份。单组份的硅酮胶，其固化是靠接触空气中的水分而产生物理性质的改变；双组份则是指硅酮胶分成A、B两组，任何一组单独存在都不能形成固化，但两组胶浆一旦混合就产生固化。目前市场上常见的是单组份硅酮玻璃胶。

单组份硅酮玻璃胶按性质又分为酸性胶和中性胶两种。

酸性玻璃胶主要用于玻璃和其它建筑材料之间的一般性粘接。而中性胶克服了酸性胶腐蚀金属材料与碱性材料发生反应的特点，因此适用范围更广，其市场价格比酸性胶稍高。

市场上比较特殊的一类玻璃胶是硅酮结构密封胶，因其直接用于玻璃幕墙的金属和玻璃结构或非结构性粘合装配，故质量要求和产品档次是玻璃胶中zui高的，其市场价格也zui高