

# Z962Y珧钼钢I电动高压电站闸阀耐防爆蒸汽

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | Z962Y珧钼钢I电动高压电站闸阀耐防爆蒸汽          |
| 公司名称 | 江苏华工自控阀门有限公司                    |
| 价格   | .00/面议                          |
| 规格参数 | HGZK:电动<br>Z962Y:焊接<br>珧钼钢:高压高温 |
| 公司地址 | 镇江市新区经七路16号                     |
| 联系电话 | 19802590036                     |

## 产品详情

Z962Y珧钼钢I电动高压电站闸阀耐防爆蒸汽高温高压电站闸阀使用温度450-570℃，压力PN1.6-70.0,公称口径15mm-300mm材质：1Cr5Mo，12CrMoV，ZG12CrMoV广泛用于钢铁、冶金、化工行业及电力、能源发电厂等设施。

Z962Y珧钼钢I电动高压电站闸阀耐防爆蒸汽技术工艺优势：

- 1、壳体采用锻造及铸造两种工艺选项，外观光洁，组织均匀，满足高温高压要求；
- 2、特殊材料配对，确保密封面高硬度及硬度差；精密研磨，光洁如镜，耐磨耐蚀，有效延长使用寿命；
- 3、背密封设计，有效保护密封填料，
- 4、高压水强度，高压气体强度，无损检测等多道检测，全面控制承压件质量；
- 5、阀杆表面经精密磨削及硬化处理，抗擦伤耐腐蚀，有效地减轻启闭力矩，操作更轻松；
- 6、耐高温耐压，无腐蚀，自动润滑，减轻启闭摩擦，避免对阀杆表面的腐蚀，进而免除外漏；
- 7、阀盖自紧密封设计，压力越高，密封越可靠。