

Z9-30型橡胶止水带介绍

产品名称	Z9-30型橡胶止水带介绍
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	48.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

按厚度分橡胶止水带首要设置在分部施工缝处，以增加两次混凝土施工分离面积，首要来满足施工缝防水请求，应按其厚度分别选用折叠咬接或搭接;止水带钢板类型是宽300mm,厚3mm的钢板，长度3m1块，质料为Q235钢。施工时用对拉螺栓做程度支撑架，确保止水带的垂直度及高程满足规划及规范请求。

混凝土浇筑终了后要及时拾掇止水钢板上部被混凝土污染局部，防止上部混凝土浇筑时与钢板分离不良;下部施工终了后，尽早凿毛拾掇，确保上部施工时混凝土能不错的分离;浇筑上部混凝土前，运用高压水枪冲刷底部混凝土。

根除上部构造施工时散落的灰渣等污染物，在浇筑上部构造混凝土时，首层应该先浇筑50px左右厚度的对等标号砂浆，一方面湿润先期施工的混凝土表层，起到不错的分离层的效果，另一方面来检查模板支护情况，确保构筑物外观尺度契合规划及规范请求。设置钢板止水带在定水平上处置了由于施工工艺程度约束，有要留置施工缝而发作渗漏的问题，可是这种办法也有3方面的缺乏之。

遇水膨胀止水带也叫做HPZ型止水带，其特殊性在于增加了两面四条防水线，防水线由遇水膨胀橡胶硫化生成，再生二次硫化与天然橡胶止水带融为一体。与普通橡胶止水带在功能上的zui大区别在于：普通止水带出现与混凝土连接不牢固时，水就会在高水压的作用下沿止水带与混凝土之间的小缝隙绕过止水带形成漏水，若使用遇水膨胀止水带，当水绕止水带至防水线时，遇水膨胀橡胶就会在遇水情况下膨胀，将缝隙封住，从而达到二次止水的效果。

Z9-30型橡胶止水带为船坞专用橡胶止水带，中央为长方形加长边设计，左右单面各五条燕尾型防水线，两边也为燕尾设计，这样的形式大大增加了Z9-30型止水带与混凝土的附着力。

目前国内已对橡胶止水带成品的拉伸强度、硬度、扯断伸长率等方面性能规定了标准，在施

工中由于止水带是伸缩缝质量的关键环节，并且其一旦出现质量问题维修极为困难，因此，止水带施工质量是整个伸缩缝甚至整个工程施工质量的影响环节。本文叙述了橡胶止水带的止水机理及其安装工艺，分析了止水带断裂的原因并针对性地提出了补救措施。

伸缩缝止水带是大型建筑物施工质量的关键部位，也是施工的薄弱环节，因此在施工过程中应对其高度重视，成立技术公关小组，确保按照要求进行施工以确保工程质量，对施工后发生止水带断裂现象应根据实际位置采取适当的方法进行处理，亡羊补牢为时未晚，为保证工程的使用寿命作出强有力的保障。