

LEDUV油墨 LEDUV油墨金玻璃印材 金富淇

产品名称	LEDUV油墨 LEDUV油墨金玻璃印材 金富淇
公司名称	惠州市金富淇实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市鹅岭南路85号才俊金城B栋12号
联系电话	13531701411 13531701411

产品详情

LV64系列(ABS/AS/PS/PC/亚克力/PETG)金属喷涂面

具有優良的印刷性與解晰度，字體清晰、色澤鮮明。

- 2.立體度佳、遮蔽性良好。
- 3.絕佳的耐沖擊性（耐焊錫性），可耐多次后續之噴錫、滾錫及焊錫等制程而不脫落或色。
- 4.優良的耐化劑性能，可承受具攻擊性之溶劑與助焊劑侵襲。
- 5.優異的械性質，如附著力、硬度、剪切力……等。
- 6.低刺激性指數，刺激程度非常低。

基本形成，严格的生产质量管控，严谨的销售及完善售后服务得到客户的高度评价，努力服务社会、回报社会。在极大努力地开注环保及人类健康下并不断创新的高新产业中稳步发展是咏翰人心愿。

LV67(LV68)系列(UV-PET)

金属油墨为UV（紫外线）固化型高亮光油墨，LEDUV油墨金玻璃印材，对各类金属材料具有***的附着力。由于YB-UV1200系列金属油墨具有***堵网及快速UV固化的特性，因此，它特别适合印刷一些精细的图文。具有丰满而清晰明锐的印刷效果，并能***提高工作效率及节省能源。

附着力：划格法牛皮胶带剥离，划格间距1mm。 ***

硬度：铅笔硬度H 45。 *200克压力。 2H

耐酒精性：浸有酒精的棉球，300克压力擦拭50次。 无异状

耐油脂性：浸泡于色拉油中（常温）8小时。 无异状

耐盐水性：浸有盐水的棉球，300克压力擦拭50次。 无异状

此产品贮存环境在无尘及温度10-25、相对湿度50-75%RH的场所贮存和操作，不允许在白光或日光下操作或贮存。

2、建议此产品使用，LEDUV油墨，如需要调整粘度时，请使用此产品稀释剂（勿使用783开油水），比例控制2%以内，使用前需搅拌3-5min。

3、基板的表面处理对湿膜有关键性影响，要想油墨在铜箔上有更优越的附着力，LEDUV油墨玻璃印材，应对板面的清洁及无氧化层和干燥进行测试确认侧蚀和度后再调整，曝光尺控制在7-9级残膜。

4、油墨厚度不同所需曝光能量也不同，生产前请进行测试确认侧蚀程度后再调整，曝光尺控制在7-9级残膜。

5、印刷后需48小时内曝光显影。若操作场所温湿度偏差较大情况下，需在12小时内完成

LEDUV油墨-LEDUV油墨金玻璃印材-金富淇(诚信商家)由惠州市金富淇实业有限公司提供。惠州市金富淇实业有限公司是从事“移印,丝印设备及配件,化工产品”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄先生。