

浙江超级齿轮油600XP150 (XP100 XP68 XP220 XP320 XP460 XP680) 轴承润滑油

产品名称	浙江超级齿轮油600XP150 (XP100 XP68 XP220 XP320 XP460 XP680) 轴承润滑油
公司名称	深圳市润富源科技有限公司
价格	400.00/桶
规格参数	品牌:mobil 型号:齿轮油600XP
公司地址	深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302
联系电话	13728920503

产品详情

超级齿轮油600XP系列 (XP100 XP150 XP220 XP320 XP460 XP680)

超级齿轮油600XP是性能优异的齿轮油，具有杰出的极压特性和承载能力，适用于所有循环或飞溅润滑的密闭齿轮。本系列产品选用高度精炼的基础油，与抗氧化和抗降解等特别添加剂配制而成。具有减少摩擦力的特性，能够减少动力消耗、降低整体油温。超级齿轮油600XP系列能防止腐蚀和锈蚀。具有优异的分水特性，在使用过程中有很强的抗泡能力。

超级齿轮油600XP为超高性能齿轮油，具有出色的承受极端压力和负荷的特性，适用于采用循环式或飞溅式润滑的各类闭式齿轮传动系统。功率密度增大对齿轮油提出更多的要求。Mobilgear 600 XP系列油品配方通过向齿轮、轴承和密封提供额外的保护来满足这些要求。

特性优势及潜在效益：

- 1、加强对齿轮的磨损保护，防止产生微点蚀。
- 2、齿轮和轴承磨损减少即减少停机时间,减少磨损产生的颗粒造成凹坑。
- 3、轴承寿命提高达22% ，从而降低轴承更换成本并提高生产效率。
- 4、提高了轴承磨损保护，延长轴承寿命，提高生产效率与各种密封材料兼容出色减少漏油、油耗和污染，有助于减少维修，提高齿轮箱可靠性和生产效率。
- 5、出色的抗氧化和热降解性能，有助于延长润滑油寿命，降低润滑油和润滑成本并减少计划停机时间。
- 6、优良的抗油泥和沉积形成能力，使系统保持清洁，减少维护保养。

7、用途广泛，由于适用范围广泛，从而降低采购和存储成本，用错润滑油的危险也随之减少。

8、对钢材提供优化的防锈和防腐保护，对铜和软金属合金、对机器部件提供出色的保护，减少保养维修成本。

9、提供防腐蚀保护和抗泡沫和抗乳化的性能，在水污染或在油品易于发泡的设备中提供有效的润滑和顺畅的运行。

产品应用：

1、工业用传送机、搅拌机、干燥机、挤压机、鼓风机、混合机、压榨机、纸浆机、泵、筛选机、挤压机及其它重负荷机械应用的齿轮装置。

2、船用齿轮传动装置，包括主推进器、离心机、甲板机械如绞盘、超轴机、起重机、旋转装置、泵、升降机及舵托等。

3、非齿轮传动用途包括联轴节、螺旋桨和低速重负荷和滑动与滚动轴承等。

超级齿轮油600XP参数表

超级齿轮油600XP系列	100	150	220	320	460
ISO粘度等级	100	150	220	320	460
粘度，ASTMD445					
cSt@40C	100	150	220	320	460
cSt@100C	11.1	14.6	18.8	24.1	30.0
粘度指数，ASTMD2270	96	96	96	96	96
倾点，C,ASTMD97	-30	-27	-24	-18	-12
闪点，C,ASTMD92	250	258	272	268	270
密度@15.6C,ASTMD4052,kg/l	0.89	0.896	0.9	0.903	0.906

FZG微点蚀测试，FVAProcNo.54