

东莞PC粘接不锈钢胶水，低白化瞬间胶，硅胶粘接不锈钢快干胶

产品名称	东莞PC粘接不锈钢胶水，低白化瞬间胶，硅胶粘接不锈钢快干胶
公司名称	东莞市固拓胶粘科技有限公司
价格	14.00/支
规格参数	品牌：固拓:颜色：透明 粘度1200:型号：423 产地：东莞:用途：金属\PVC粘接
公司地址	长安镇第二工业区2号
联系电话	0769-81603520 13712176676

产品详情

产品介绍

品牌:固拓

型号: 423

包装规格：20g/支 500g/瓶 1kg/瓶

产品颜色：透明

填充间隙:0.03MM

类型:表面不敏感

粘度MPAS:1200

剪切强度 MPA:22

温度范围: -54 至 80

固化速度(初固/全固): 15秒/24小时

密度: 1.05

温度范围：-55至85

保质期限：12个月

存放环境说明：常温，室内

用途:金属,塑胶,橡皮,树木,皮革,陶瓷,木板等的粘贴

使用方法:粘贴面要干净，在粘贴的一面上涂抹胶水后

压合在一起固定数秒内可以初步固定，特殊塑料如PE,PP等

要处理剂处理表面，是材料表面活性化，才能达到牢固的粘接强度。

特点：本品通用性好应用广泛，主要应用于金属、橡胶、木材、塑料、陶瓷等多种材质的粘结，具有非常优良的粘结强度。

注意事项：

- 1.被粘接表面必须干燥,清洁无灰尘和油脂,否则会影响固化速度及粘结强度。
- 2.在粘接面施少量胶水,迅速与另一粘接面压贴在一起,为能达到效高的粘接强度,用胶尽可能少.
- 3.使用完毕后,应将瓶嘴擦干净并用瓶帽盖紧。
- 4.用后存于阴凉处

注意：以上性能参数描述仅作参考，根据使用的材料、环境不同与实测数据存有误差。