

气动带盖高温刀型闸阀

产品名称	气动带盖高温刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	型号:DMZ673H、W-10 材质:304, 316不锈钢 性能:耐磨、高温
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ673H、W-10P、16P气动带盖高温刀型闸阀，带盖高温刀闸阀应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。应用范围及领域：气动带盖高温刀型闸阀，带盖高温刀闸阀适用于矿山电厂的选煤、排灰、排渣、城市的污水处理、食品、卫生、医药等管道系统。超薄型的刀闸阀以其体积小、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点彻底解决了普通闸阀、平板闸阀、球阀、截止阀、调节阀、蝶阀等类阀门的流阻大、重量大、安装难、占地面积大等的疑难问题。刀闸阀出现后，大量的通用切断类阀门和调节阀门已被之取代。

项目名称采用标准可选标准设计制造验收JB/T 8691MSS SP-81阀门结构长度GB/T 15188.2-1994TAPPI TIS 405.8阀门法兰连接JB/T 79-1994ANSI B16.5阀门检验和试验GB/T 13927-1992JB/T 9092-1999阀门供货要求GB/T 12252——阀门标志GB 12220-1989ISO 5209：87

气动带盖高温刀型闸阀，带盖高温刀闸阀主要性能规范：

公称压力 (MPa)壳体试验 (MPa)密封试验 (MPa)工作温度适用介质1.01.61.52.41.11.8 100 425 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

气动带盖高温刀型闸阀，带盖高温刀闸阀主要零部件材质：

体、盖闸板阀杆密封面铸钢、碳钢、WCB不锈钢不锈钢橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

气动带盖高温刀型闸阀，带盖高温刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)：

MPaDNLDD1D2HN-MD0W(Kg)1.050431601251002854-M16180865461801451202984-M161801080461951601353154-M1622012100522151801553658-M1622014125562452101854008-M1623022150562802402104758-M2028029200603352952655408-M20360382506839035032063012-M20360663007844040036878012-M204001003507850046042888516-M2040011940010256551548299016-M22400195450114615565532110020-M22530285500127670620585120020-M22530389600154780725685145020-M27600529700165895840800170024-M276007908001901010950898200024-M30680850