

电动带盖高温刀型闸阀，耐磨带盖式高温刀闸阀

产品名称	电动带盖高温刀型闸阀，耐磨带盖式高温刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	型号:DMZ973H、W-10 材质:铸钢，304不锈钢 性能:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ973H、W-10NR电动带盖高温刀型闸阀，耐磨带盖式高温刀闸阀产品简介

电动耐高温刀型闸阀能适应高温、低温等恶劣环境下工作，特别是在1000度左右高温下工作，无需任何冷却装置，且不变形的特点、同时闸阀具有手动、电动功能，密封性能好，阀板、阀体均使用高合金材料，尤其是锅炉排灰渣系统中*的阀门。

电动带盖高温刀型闸阀，耐磨带盖式高温刀闸阀电动装置参数：

- 1.电源：AC380V、50HZ。
- 2.标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。
- 3.防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。
- 4.防爆型（EX）：防爆等为D BT4/D CT4（不含乙炔）。
- 5.环境温度：-20 ~40
- 6.可选：配电气控制器

电动带盖高温刀型闸阀，耐磨带盖式高温刀闸阀性能规范：

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度	
1.0/1.6	1.5/2.4	1.1/1.8	1000	1000

电动带盖高温刀型闸阀，耐磨带盖式高温刀闸阀主要外形及连接尺寸Profile and connection dimension
Unit:mm

公称压力Nominal pressure (MPa)	公称通径Nominal through diameter (mm)	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	150	70	280	240	210	475	8-M20	
	200	80	335	295	265	540	360	
	250	85	390	350	320	630	12-M20	
	300	100	440	400	368	480		
	350	500	460	428	885	16-M20		
	400	110	565	515	782	990	16-M22	
	450	120	615	532	1100	20-M22	530	
	500	130	670	620	585	1200		
	600	140	780	725	685	1450	20-M27	600
	700	165	895	840	800	1700	24-M27	
	800	190	1010	950	905	2000	24-M30	680
	900	200	1110	1050	1005	2300	28-M30	
	1000		1220	1160	1150	2780	28-M33	配电动Elect optional
	1200		1450	1380	1325	3360	32-M36	
	1400		1675	1590	1525	3920	36-M39	
	1600		1915	1820	1750	4480	40-M45	