

金昌市房屋下沉压桩加固

产品名称	金昌市房屋下沉压桩加固
公司名称	万舟机械设备有限公司
价格	.00/平方
规格参数	业务1:锚杆静压桩 业务2:静压锚杆桩 业务3:2022已更新
公司地址	服务全国各地
联系电话	18819250819

产品详情

万舟锚杆静压桩设备厂家专注研发生产锚杆静压桩施工设备的企业，除了研发生产锚杆静压桩设备，我们还专注于建筑地基基础加固施工、各种型号桩型的锚杆静压桩施工和设计，拥有一支施工队伍，在广东、海南、上海、西安、湖北、杭州等地设有办事处，业务遍布国内各个省份，可到达国内各省、城市施工，欢迎大型基础加固、锚杆静压桩加固施工工程找我们合作(可劳务分包)。

施工顺序

搭设脚手架—现场清理—依设计准确定位放线—水钻静力切割原结构板—废渣。

施工前期准备

现场清理：清理切割区域场地，主要包括地面建筑及装饰垃圾的清理，以及影响切割的各种管线(风管、电线管、雨水管)等。

定位放线:按照图纸要求同有关人员进行定位放线，确定拆除部位，并报请监理验收审核后方可施工。

脚手架工程

安装临时支撑。由于切割时将原结构截断，必须对剩余结构安装临时支撑，以结构安全。支撑材料采用钢管、扣件、顶托等。具体做法为:沿新加洞口四周梁内侧线搭设双排卸载支撑，并留出操作空间，保证每条次梁有一排钢管支撑在该梁下部，立杆下设通长50mm X 300mm X 3000mm的木架板，上口设顶托，

顶托上口设50mmX 100mm的木枋顶紧梁底，顶托顶距钢管上口位置不超过200mm,立杆间距为500mm;脚手

架搭设完毕后，应由安全负责人随工程进行分阶段检查验收。

混凝土块的吊装

在欲切割的楼板上用钻孔机均匀钻4个孔，将钢丝绳穿过，然后分边挂于两个手拉葫芦的吊钩上，混

凝土切割后的吊装葫芦架于吊架上;

拉紧手拉葫芦，使其充分受力;

切割好的楼板混凝土放至下层楼面或地面上，用空压机再次进行破碎，以便于运输，能及时清理出场;

将破碎好的混凝土块及时清理出现场。

作为可承接锚杆静压桩加固的特点地区锚杆静压桩施工公司队伍,我们还承接国内外各地区锚杆静压桩工程,包括锚杆静压桩加固特点、锚杆静力压桩技术规程、锚杆静压桩加固公司、锚杆静压桩套什么定额、锚杆静压桩规范、钢管静压桩施工方案、锚杆静压桩价格、锚杆静压桩间距、锚杆静压桩机械多少钱、锚杆静压桩报价、锚杆静压桩施工工艺标准、房屋基础下沉加固视频、锚杆静压桩接桩、锚杆静压桩加固适用于、钢管静压桩施工方案、地下室抗拔锚杆锚杆、锚杆静压桩公司、锚杆静压桩砂土、锚杆静压桩技术规程、锚杆静压桩挤土、静压锚杆桩施工规范、锚杆静压桩加固工程、锚杆静压桩法加固、锚杆静压桩挤土、锚杆静压桩施工工艺、锚杆静压桩施工图片、锚杆静压桩施工费、锚杆静压桩施工图片、房屋基础下沉加固视频、锚杆静压桩桩型、锚杆静压桩基础加固、锚杆静压桩工作原理、静压锚杆桩规范、锚杆静压桩多少钱、锚杆静压桩施工图片、锚杆静压桩施工队伍、锚杆静压桩多少钱一米、锚杆静压桩图片、锚杆静压桩承载力计算、锚杆静压桩加固特点、锚杆静压桩施工价格、万舟锚杆静压桩机、锚杆静压桩设备、基础锚杆静压桩加固、锚杆静压桩施工图、锚杆静压桩砂土、锚杆静压桩施工方法、

做锚杆静压桩的公司、锚杆静压桩机规格、小型锚杆静压桩机、锚杆静压桩施工价格、锚杆静压桩加固的特点、锚杆静压方桩、锚杆静压桩施工记录表、锚杆静压桩施工费、锚杆静压桩检测规范、锚杆式静压桩、锚杆静压桩间距、静力锚杆静压桩动画、农村自建房屋地基加固、锚杆静压桩检测规范、锚杆静压桩、锚杆静压桩施工工艺、锚杆静压桩加固特点等地区地基基础加固、锚杆静压桩加固施工。

强度计算是指由房屋安全鉴定机构计算出房屋材料或房屋结构在给定环境下的应力和应变，并根据房屋强度理论确定房屋材料或结构是否破坏，强度检测是指在模拟环境中检验房屋材料或结构是否破坏。

建立总平面图、建筑平面、立面、剖面、结构平面、主要构件截面等资料。抽样检测房屋承重结构材料的性能，构件抽样数量和部位应符合相关标准的规定。抽样部位应含有代表性的损坏构件。检测房屋的结构、装修和设备等的完损程度、分析损坏原因。