

## 背贴式橡胶止水带 宁波污水池 隧道工程用 2022新闻

产品名称	背贴式橡胶止水带 宁波污水池 隧道工程用 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

### 产品详情

橡胶止水带主要分为背贴式橡胶止水带、中埋式橡胶止水带、钢边橡胶止水带三种型号,具体规格有很多,在实际应用中宽度以300毫米、350毫米、400毫米,厚度主要为6毫米、8毫米、10毫米为主。

橡胶止水带主要有以下几种:

- 1.中埋式橡胶止水带,主要包括:651型、652型、653型、654型、655型、656型、657型、658型、659型等多种型号,其中651型、652型、654型是中埋式止水带中最常用的型号。常用尺寸为300\*6、300\*8、350\*8、350\*10、400\*10、500\*10(单位:mm)等。
- 2.遇水膨胀型橡胶止水带,常用尺寸为:252\*6、352\*6、352\*8、452\*8、452\*10(单位:mm)等。
- 3.可卸式橡胶止水带,常用尺寸为:300\*6、300\*8、350\*8(单位:mm)等。
- 4.钢边式橡胶止水带,常用尺寸为:300\*8、350\*8、350\*10(单位:mm)等。
- 5.背贴式橡胶止水带,常用尺寸为:300\*8、320\*8、400\*10(单位:mm)等。
- 6.钢制闸门专用橡胶止水带:P60、P50、P45、P40、P35等和各种内外拐角、平板、桥梁支座等钢制闸门专用橡胶止水带、工程用橡胶制品。

橡胶止水带产品特点:本产品是利用橡胶的高弹性和压缩变形性,在各种荷载下产生变形,从而起到紧固密封,有效的防止建筑构件的漏水、渗水,并起到减震缓冲作用,从而确保工程建筑物的使用寿命。

止水带的选择：应根据构筑物的重要性等级、变形缝变形量及水压、止水带的使（应）用工作环境、经济因素等条件综合考虑确定。

止水带材质的选择可按照下列规定：

- a、一般情况下多选择天然橡胶止水带；
  - b、当遇有弱酸、碱类腐蚀介质时，宜选用氯丁橡胶止水带；
  - c、当遇有油类介质时宜选用丁腈橡胶止水带；
  - d、当遇有霉菌侵蚀的可能时，应考虑止水带的防霉性，其等级应达到2级及2级以上；
  - e、当使用温度为：-25 ~ 60 时选用氯丁橡胶止水带；-35 ~ 60 时选用天然橡胶止水带；-40 ~ 60 时选用三元乙丙橡胶止水带
  - f、当遇有应与防水板等材料焊接时，宜选用与其同分子的合成树脂型止水带（EVA、PE、ECB、HDPE、PVC）。
- a、变形缝的水平及垂直方向的变形量；b、水压；