

管道抢修堵水气囊 东营市政排污管道封堵气囊DN800*1200mm 2022新闻

产品名称	管道抢修堵水气囊 东营市政排污管道封堵气囊DN800*1200mm 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

橡胶堵水气囊（管道封堵气囊）

一，使用方法：

将堵水气囊放入需要堵塞的管道口处，放入管道的长度为堵塞气囊的长度，然后通过进气阀冲入压缩空气到规定压力，即可进行（查看下面附带使用压力表）施工，施工完毕后打开进气阀放出空气，取出堵塞器。

二，保存方法：

因堵水气囊使用方法简单，并且可多次使用。橡胶及其制品在加工，贮存和使用过程中，由于受内外因素的综合作用而引起橡胶物理化学性质和机械性能的逐步变坏，最后丧失使用价值，这种变化叫做橡胶老化。表现为龟裂、发粘、硬化、软化、粉化、变色、长霉等。橡胶气囊在—10 ~ +90 的范围内，堵水气囊的材质不会发生变化。

橡胶堵水气囊（管道封堵气囊）的储存要注意四点：

- 1.气囊长时间不用时，应洗净晾干，内充、外涂滑石粉，放置在室内干燥、阴凉、通风处。
- 2.气囊应伸开平放，不得堆放，亦不得在气囊上堆压重物。
- 3.存放气囊的地方应远离热源。
- 4.气囊不能与酸、碱、油脂接触

潜水员穿着重潜装备进行水下作业时，一般借助潜水梯入水，同时必须有辅助人员协助其入水；潜水员的行动必须缓慢而谨慎，特别是走近水面时更应该注意安全，潜水员进入水中时，不要急于下潜，应该在水面检查一下潜水服或供气接头是否严密不漏气；信号员和扯管员可以协助观察是否有漏气情况，电话员检查通讯设备是否通话正常畅通、电池的蓄电量是否完好；待一起确定整套设备完好后，请示请示班（组）长确认，由电话员通知潜水员可以下潜作业。本公司从事本职业多年有丰富的气囊封堵经验，如有需要，可以为你服务。污水管道长期埋在地下然而不通风最易产生沼气，如果封堵时不重视方案措施，不采取请用的潜水封堵公司，将会发生安全事故，从而让封堵工程造成经济与人员伤亡。因此污水管道封堵就显得必须找公司。那么又有什么好法能污水管道封堵呢？污水管道封堵施工方案1、堵水气囊封堵，气囊封堵速度快，但不宜长久封堵。（气囊拆卸割气管）2、水下砌墙封堵，砌墙封堵比较慢，但能够长久封堵。（拆除时风镐破碎）3、沙袋水下封堵，沙袋封堵更显慢，沙袋凝固时间慢。（拆除时风镐破碎）污水管道封堵安全措施1、施工现场三相电源必须正常，有专人负责；2、潜水员工作开始前检查调试好供氧设备和水下通讯设备；3、潜水员水下工作时，供氧设备必须有专人看护管理；4、在现场的供氧设备上连接另一套应急供氧设备；5、现场必须配两名以上专职潜水员；6、现场潜水装备和通讯设备应急用的必须事先调试好放置在施工现场；7、现场施工过程中现场负责人必须全程监管。