

# 热镀锌两波阻块|热镀锌三波防阻块|喷塑防阻块

产品名称	热镀锌两波阻块 热镀锌三波防阻块 喷塑防阻块
公司名称	邯郸市永睿紧固件销售有限公司
价格	4500.00/吨
规格参数	品牌:永睿 型号:齐全 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业城东区第6幢25号(注册地址)
联系电话	13230052907

## 产品详情

### 波形梁安装

- (1) 波形梁通过拼接螺栓相互拼接,并由连接螺栓固定于立柱或横梁上.
- (2) 波形梁的连接螺栓及拼接螺栓不宜过早拧紧,以便在安装过程中利用波形梁的长圆孔及时进行调整,使其形成平顺的线形,避免局部凹凸.
- (3) 波形梁顶面应与道路竖曲线相协调.当护栏的线形认为比较满意时,方可后拧紧螺栓.

### 横隔梁,防阻块及端头安装

- (1) 设有横隔梁的中央分隔带护栏,在立柱准确定位后安装横隔梁.波形梁安装前横隔梁与立柱间的连接螺栓不应过早拧紧,当横隔梁与波形梁准确就位后,方可后拧紧螺栓.
- (2) 防阻块通过连接螺栓固定于波形梁与立柱之间.在拧紧连接螺栓前应调整防阻块使其准确就位.
- (3) 中央分隔带开口处的端头梁应与分隔带标准段的护栏连接.路侧护栏开口处应安装端头梁并进行锚固.端头锚固主要包括钢丝绳锚固件及混凝土基础.在端部基础混凝土设计强度达到50%以后,方可拧紧螺栓或固定缆索.