广西南宁厂家现货供应75KW玉柴柴油发电机组 无刷全铜发电机75KW

产品名称	广西南宁厂家现货供应75KW玉柴柴油发电机组 无刷全铜发电机75KW
公司名称	南宁优凯机电设备有限公司
价格	29000.00/台
规格参数	品牌:广西玉柴 型号:YKS-Y75 产地:江苏扬州
公司地址	南宁市西乡塘区秀灵路81号东博国际五金机电城 内A8栋1号商铺
联系电话	0771-3869958 13978692831

产品详情

型号YKS-Y75主用功率70KW/87.5KVA备用功率75KW/93.75KVA尺寸(L*W*H)(mm)1880*750*1100重量 (k g)1000kg 品牌:玉柴规格:三相、50HZ、400/230V、电启动,闭式水冷发电机配置:江苏优凯、恒久、无锡斯坦福、上海马拉松、广州英格、法拉第等;标准配置:发动机、发电机、机组底座(带吊装孔)、水箱散热器、空气开关、减震器、自充电机,基本型控制系统、蓄电池、随机附件、随机文件等;可选配置:移动电站、自启动、自启动+自切换、低噪音、超静音、防雨型、底座燃油箱、四保护、并机装置等。广西玉柴发电机组优势:玉柴发电机组产品聚合融汇了玉柴集团丰富的柴油机设计经验和国内外的先进技术。目前的产品有7个平台28个系列产品,排量从1.885L到4.752L,功率覆盖范围20KW到200KW,排放满足国五、T3标准。产品涵盖两缸、三缸、四缸柴油机、是发电机组的优良配套动力。产品具有大功率、大扭矩、低油耗、高可靠、节能、高度的特性,以及完善的销售网络、服务网络,深受用户喜爱,。玉柴发电机组的产品由玉柴的服务网络负责售后"三包"服务。在范围内设有1300多家技术服务站,时刻为用户提供竭诚、快速、周到的技术服务。75KW玉柴发电机组技术参数发电机组制造厂家:江苏优凯动力设备有限公司"优昌斯"牌 型号:YKS-

Y75使用环境条件:海拔高度: 1000米(大于1000米时,需作功率修正)环境温度:40

相对湿度: 60%功率:75KW 稳态电压调整率(%): 0.5功率因数:COS =0.8(滞后)电压波动率(%): ±0.5输出电压:400V/230V瞬态电压调整率(%): ±15输出电流:135 A电压稳定时间(s): 1额定频率:50Hz稳态频率调整率(%): 2额定转速:1500rpm频率波动率(%): ±0.5外形尺寸(L×W×Hmm):1880*750*1100 mm瞬态频率调整率(%): ±10机组重量:1000kg频率稳定时间(S): 3柴油机技术参数制造商:广西玉柴动力股份有限公司发动机型号:YCD4Y22D-110结构特点:四冲程、涡沦增压启动方式:DC24V电启动功率:80/88 KW冷却方式:闭式内循环水冷气缸数:4燃油喷射方式:直喷转速:1500rpm调速方式:机械缸径行程:105*125

mm进气方式:涡轮增压压缩比:17:1排量:4.33 L机油容量:9

L过载能力:110%燃油消耗(负载): 245 g/(kW·h)燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温)滤清系统:采用整体更换式机油、柴油滤清器和空气滤清器排气系统:采用工业用高降噪效能消声器发电机技术参数制造商:江苏优凯动力科技有限公司发电机型号:YKW-75功率:75KW防护等级:IP23额定电压:400V/230V绝缘等级:H级额定转速:1500接线方式:三相四线、Y型接法励磁方式:无刷自励式(AVR)

控制系统:自启动自停机柜自启动自停机柜:采用全中文智能化液晶显示控制模块,当市电停电时,经延 时确认(0-30S可调),机组自启动(1-8次可调,启动成功率>99%),自动确认发电机组供电正常后, 向负载供电,市电恢复正常后,经延时确认(0-30S可调),自动冷却停机(冷却停机时间0-300S可调) 。 保护功能:低/超速、启动失败、水温过高、输出电压故障(过压、欠压、过流)。 界面操作:自动 /停止/手动功能选择,紧急停车按钮、蜂鸣器及市电浮充器。报警指示:低/超速、输出电压故障、启动 失败、高水温预报警。设置功能:允许用户对其参数进行更改设定,同时记忆在内部FLASH存储器内, 在系统掉电时也不会丢失,控制器所有参数均可以在前面板进行设置。 广西玉柴动力发电机组技术参 数 玉柴动力国二柴油发电机组参数表机组型号 机组功率/kw主用/备用发动机型号发动机功率/kw发动 机排量/L燃油消耗率(g/kw.h)机组尺寸L*W*H(mm)机组重量(kg)YKS-YD1816/18YC2108D18/19.82.199 225 1500*730*1300560YKS-YD2420/24YC2115D24/262.493YKS-YD3024/30YC2115ZD30/331500*630*1030800YKS-Y D1512/15YCD4H12D15/16.52.1561880*750*1100890YCD4K12D27/29.73.259YCD4R12D3.468YKS-YD3530/35Y CD4M12D36/39.63.707YKS-DY4035/40YCD4J12D40/444.33YKS-YD5040/50YCD4J22D50/55YKS-YD6055/60YC D4P22D60/66YKS-YD7564/75YCD4Y22D-9570/774.7521880*760*11201000YKS-YD8070/80YCD4Y22D-11080/8 81530YKS-YD10080/100YCD4Y32D-13095/1052000*900*12001600YKS-YD200180/200YCDV10D-300200/22010. 00 2202800*1050*18002500YKS-YD250230/250YCDV11D-380250/28011.502900*1100*18002800YKS-YD300260 /300YCDV11D-450300/3303050*1100*18503000玉柴动力发电机组国三参数表机组型号机组功率(400V/50HZ)(kw)发动机型号发动机功率((kw)尺寸(mm)重量(kg)主用备用YKS-YD302430YCD4N23H8-4530/331880*750 *1100750YKS-YD333033YCD4N23H8-5536/39.6YKS-YD363336YCD4N23H8-6040/44YKS-YD454045YCD4J23H 8-7550/55YKS-YD555055YCD4Y33H6-9060/661800*640*1030760YKS-YD706470YCD4Y33H6-10570/772090*704 *12601012YKS-YD807080YCD4Y33H6-12580/882100*704*12601080YKS-YD888088YCD4Y33H6-13590/992200* 804*13801150YKS-YD10090100YCD4Y33H6-150100/110 2200*804*13801252YKS-YD130120130YCD6Q33H6-205139/1532400*900*12501300YKS-YD150140150YCD6Q33H6-235160/1762400*900*12601355YKS-YD16015016 0YCD6Q33H6-260175/1922400*900*13501450YKS-YD190180190YCD5Q33H6-280190/2092900*1040*15001930 售后服务承诺1、优凯动力提供的柴油发电机组是全新的、符合质量标准、中国有关部门手续完备、具有 发电机和发动机生产厂技术支持和售后服务支持。2、对合同条款、付款方式、技术规范书全部予以响应 。3、对使用单位提供技术培训与保养常识培训。4、提供整套工程设备"保修服务",保修期内提供" 即时响应服务"的设备维护。5、我司提供产品质量保修期为壹年"三包",设备投入运行后,在质保期 内,发现质量问题,我司负责修理、更换,由此发生的费用由我司负责:如因使用不当造成的问题,我 司负责,只收取材料成本费。6、维修响应时间:在1小时之内作出响应,6小时内派出服务人员尽快到达 现场,12小时内应急供货,做到用户对质量不满意,服务不停止。7、备品、备件:我公司有充足的常用 备用零部件,能及时处理各种一般性故障,公司设有售后服务,急需备品、备件可在24小时内到达现场 。8、我公司建立健全了一整套完善的售后服务体系及服务流程,并配备的技术人员,保证整个售后服务 能及时地实施。9、售后服务联系方式江苏优凯动力科技有限公司负责人:张恒丰联系方试:13387719720 用户培训(一)、用户培训 负责培训客户的有关操作,培训内容包括理论培训和现场培训,提 供一整套的售后服务资料,培训后的操作人员能熟练了解设备结构、工作原理、熟悉操作设备、熟悉日 常维护保养及通过现代通信工具能与售后服务联系解决常见问题。(二)、技术培训内容 设备概述,包括原理、构成和功能; 常见故障的排除; 设备各部件的检查、调整和维护; 设备操作规程、操作注意事项。