

# 温州防火门 防火门公司 杭州杭佳门业

产品名称	温州防火门 防火门公司 杭州杭佳门业
公司名称	杭州杭佳门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市富阳区大源镇浦东路98
联系电话	15990152977 15990152977

## 产品详情

### 防火门防火门

性能不一样木制防火门的制造规定：门框及薄厚超过50mm的门页应采取双榫联接。框、扇组装时，榫槽应严实嵌合体，运用塑胶粒铆接，并且用胶楔抓紧。钢制防火门，规定其扇与门框钢筋搭接不可低于10mm，扇与门框中间的两边缝隙不可高于4mm。防火门安装完闭之后的缝隙不可以过大，不然防火门的密闭式性能无法确保，也无法反映其在火灾事故标准下抑止火灾事故及扩散功效。

闭门器的工作原理：

- 1 ) 是否需要开门后有自动停门功能；
- 2 ) 阻尼缓冲功能——快速开门到一定位置后产生阻尼缓冲，而且该阻尼缓冲力量与范围可以根据使用要求自行调节；该功能用于防止用力快速开门时门或锁碰撞墙面，或应急逃生时防止人在快速开门时失重而向前倾斜倒地。
- 3 ) 慢速关门——门从开门的位置开始匀速缓慢关闭，可根据要求进行无级调节。适宜用在出入频繁且人多的场所，特别是医院，有老人、儿童与残疾人出入的门与通道使用。
- 4 ) 关门力量可调节——可以使用在门重与门宽范围很大的不同门上安装，以及因环境原因关门阻力较大的场所。随意无级调节可以获得满意的关门力量，特别是用在海滨城市、车船等受风影响而关门阻力（门的受力）时常变化的场所。
- 5 ) 使用环境：消防防火要求和在冬季零下35°下的场所的防冻要求，。

通常闭门器的选择可根据厂家的产品规格参数，温州防火门，按不同的力量大小或可调节力量大小来配合不同门的大小和重量。下表为在英准BS EN 1154（一个闭门器分级的公认标准）中规定的7个等级的试验门的质量/尺寸。闭门器的关门力量通常一个介于1和7之间的数值，防火门厂家，数字越大，表明闭门

器的能力越大。

防火门是房屋建筑中的重要设施之一，在灾难频发的今天，防火门可以在火灾发生时有效的隔绝掉危险的火势及烟雾，堪称救命的一道“生死门”。

一、防火门通常设置在防火墙、楼梯装修效果图)间出入口或管道井开口部位。不合格的防火门在火灾发生的时候不能防火，有的反而会让火势更大，加速火势蔓延。这样的防火门使逃生通道成了一条不归路。

二、防火门发挥作用一般会在2-3个小时，在一个空间内防火门的效力是有一定时间限制的。使用质量过关的防火门可以抑制火势蔓延到旁边的住户，防火门公司，如果使用劣质防火门，在宝贵的救援时间内火势不能得到很好的控制，甚至会加速火势蔓延。

温州防火门-防火门公司-杭州杭佳门业(推荐商家)由杭州杭佳门业有限公司提供。杭州杭佳门业有限公司为客户提供“挡烟垂壁,卷闸门”等业务，公司拥有“杭佳”等品牌，专注于金属门等行业。，在杭州市富阳区大源镇浦东路98的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈峰。