

常州图文快印速印装订成册刻章一天出货

产品名称	常州图文快印速印装订成册刻章一天出货
公司名称	天宁区红梅合辉图文设计服务部
价格	10.00/件
规格参数	品牌:常州辰信 纸张:铜版纸、双胶纸、皮纹纸等 工期:12小时
公司地址	常州市天宁区竹林南路康云明居1-3号
联系电话	0519-85351453 15051995597

产品详情

常州图文快印速印装订成册一天出货 攻略二：特种纸数码印刷印张在压痕或折页位置的图像处出现裂纹可能是由于纸张干燥所致，而且定量越高的纸张越易出现此现象。因此，避免出现裂纹，应使纸张保持适当的湿度。建议在印刷前24小时将纸张放置于印刷车间调温调湿。另外，折页时沿纸张丝缕方向折叠，也可以避免折痕处出现断裂现象。如果是加工书刊，进行数码印刷时，纸张的丝缕方向应与最终成品书籍的书背方向相平行。当然，对印刷完的纸张进行覆膜也能避免印品折页处出现裂纹。压痕时还应注意压痕的深度和宽度要适中，如果使用压痕机，应注意速度不要过快。

除此之外，使用一些第三方软件转换PDF文件到想要的格式也算是一种方法，譬如Total PDF Converter、PDF2Word、PDF2jpg等。二是质量：由于彩色喷墨打印机的油墨与印刷油墨的色域空间不同，一些颜色(如大红色和绿色)会有些许差异，但有些色彩管理软件可以调整一种颜色，而不影响其他颜色，如ColeTunePro。现在，一些喷墨打印机也改进了油墨，使其更适合数码打样，如Epson 7600，9600系列。如果做好数字打样的色彩调整，它的颜色基本上可以与印刷相匹配，而且数码要求不严格，质量稳定，只要调色曲线是一致的，无论谁在任何时候打样都是一样的。在设计一本平订书册时，首先要做的是在保留和文本之间留出足够的空间进行装订。例如，O型螺旋线装的线孔比为3：1（每英寸有3个孔）时，应留下3至8英寸的空白；当螺纹与孔的比率为2：1时，留下1至2英寸的空白。大多数计算机设计程序都不考虑印刷后纸张厚度的微小变化，而在数码印刷中，印刷在纸张表面的颜色部分会引起纸张厚度的变化。当装订数页数码印版时，累积厚度的变化可能会使计算机精心计算的装订尺寸变得毫无意义。

3、联机UV上光