

# 气流量开关 天津流量开关 嘉明瑞流量开关

产品名称	气流量开关 天津流量开关 嘉明瑞流量开关
公司名称	天津市嘉明瑞科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区良王庄乡四小屯村水产道1号
联系电话	13821356672 13821356672

## 产品详情

流量开关基本运用在水、气、油等介质管道中在线或是插入式安装

流量开关基本运用在水、气、油等介质管道中在线或是插入式安装，管道油流量开关，用以监控水系统中水流量的大小。其中会有一个设，当水流量过高或者过低于设时会触发输出报警信号传递给机组，系统获取到信号后会立即作出相应的指示动作，尽可能的避免或减少主机“干烧”的状况。

根据系统的不同，以及流量开关型号等因素的不同，使用的地方也会不同，气流量开关，要根据具体情况来定。

### 流量开关的优点

- 1.水流开关低流速（量）动作
- 2.水流开关的结构简单，动作接触面小
- 3.水流开关可适用低含量杂物水流
- 4.水流开关在遇到特殊杂物阻塞时可以在线清除

热式流量开关可用于监测管道中的流体流量、切断监测或防止泵空转

热式流量开关可用于监测管道中的流体流量、切断监测或防止泵空转。热式流量开关广泛应用于各种行业，需要监测管道中的流体流速或在液体流动故障时保护重要设备，如保护水泵、监测润滑油路、制冷和加热回路、监测管道、监控泄漏等等。

热式质量流量计也是管道系统和阀门密封检测的良好仪器。它直接显示空气泄漏。质量流量计性能价格比高，天津流量开关，安装方便，操作简单。使用质量流量计和质量流量控制器产品是很合理的选择之一。与传统流量计相比，它不需要配备温度和压力变送器，可以直接测量质量流量，无需温度和压力补偿。

在生产过程中(如燃烧、化学反应、通风和排气、产品干燥等)将气体用作控制变量时，可以通过使用质量流量控制器直接测量来控制气体的摩尔量。

流量开关是一种流量传感器。流量传感器能够测量特定的流量值。流量开关不需要测量其特定的流量值，而是由流量传感器设定一个值，超过这个值就对开关的输出，实现开关的作用。

浑水中的流量开关一般不能使用机械式流量开关，应使用不锈钢外壳的电子式流量开关(热导式或超声波式)。由于是泥水管道，管道内的流体含有杂质，使用机械式流量开关的原理是挡板被流体冲走恢复，气体流量开关，泥水会使挡板不灵敏，导致使用效果不理想。电子式的流量开关不是这样的，但是电子式的超声波价格比较贵，综合来说电子导热型会占多数。

有的流量开关是固定值的就改不了。流量开关的上下限设置是厂家需要根据市场需求分析设置的。

流量开关一般没有电源，一个简单的触点就可以了，但也有需要供电的开关，那就是带流量显示的。

气流量开关-天津流量开关-嘉明瑞流量开关由天津市嘉明瑞科技发展有限公司提供。气流量开关-天津流量开关-嘉明瑞流量开关是天津市嘉明瑞科技发展有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：丁经理。