

流量开关厂家 天津流量开关 嘉明瑞液体涡轮流量计

产品名称	流量开关厂家 天津流量开关 嘉明瑞液体涡轮流量计
公司名称	天津市嘉明瑞科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区良王庄乡四小屯村水产道1号
联系电话	13821356672 13821356672

产品详情

流量开关的运用

流量开关的运用

流量开关应用于水、气、油等介质管路中监控水流量大小的。在水流量高或低于某个设时便会触发警报信息，传递给机组，之后通过相关信号做出对应动作，流量开关厂家，避免了“干烧”。

流量开关用于根据流量来指导系统的开关。设置流量开关的上、下限。当流量达到限值时，流量开关发出信号或报警，系统将做出相应动作。根据不同的系统，以及流量开关模型等因素，天津流量开关，场地的使用也根据具体情况而不同。

根据系统以及流量开关模式等因素，使用不同的场所，根据具体情况。

热式流量开关的特点介绍

热式流量开关的特点：

- 1、经过特殊处理，探头表面有一层维护膜，完全防止腐蚀和结垢;
- 2、直接通过驱动螺杆串电位器设置，无需拆卸，完全防水
- 3、使用原有的双重调理技巧，调理更方便，外观
- 4、LED灯可以反映当时的流量大小
- 5、超小型外壳，整体规划，全不锈钢材质，活塞式流量开关，实用美观
- 6、接口采用标准接口，与其他一般商品完全兼容，可直接更换
- 7、完全可以取代目前常用的单调导热系数。它是一种升级商品，具有单调节导热系数。

热式流量开关的工作原理：

热式流量开关是根据热交换原理设计的。探头内置加热模块和感温模块。热式流量开关的热传导与介质的流速密切相关。在测量过程中，热量由加热模块产生。如果管道中没有介质流动，则热感测模块接收的热量为固定值。当有介质流动时，热感模块接收到的热量会随着介质流速的变化而变化，热感模块将温差信号转换为电信号，然后通过处理器将其转换为相应的标准模拟信号或触点信号进行输出。热式流量开关通过该信号显示和控制介质的流量。

热式流量开关的优点是没有可移动部件，电磁流量开关，能够在非常低的流量下切换，承受高压，适用于不同一般直径的管道。一些热式流量开关还具有模拟和显示流量的功能。

基于热原理，热式流量开关包括闭合探头中的两个电阻器，其中一个作为探测电阻加热，另一个不作为参考电阻加热。当介质流动时，加热电阻上的热量被带走，电阻值被改变。两个电阻之间的差值被用作判断流量的依据。

流量开关厂家-天津流量开关-嘉明瑞液体涡轮流量计(查看)由天津市嘉明瑞科技发展有限公司提供。天津市嘉明瑞科技发展有限公司位于天津市西青区辛口镇小沙窝村村东。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前嘉明瑞在流量仪表中享有良好的声誉。嘉明瑞取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。嘉明瑞全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。