

## 耐冲击性良好M90EC-3BK重庆云天化POM

产品名称	耐冲击性良好M90EC-3BK重庆云天化POM
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:POM 型号:M90EC-3BK 产地:云天化
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

### 产品详情

品牌

重庆云天化

是否进口

是

品名

POM

厂家(产地)

牌号

M90EC-3BK

可售卖地

全国

货号

基本信息

品牌：重庆云天化

型号：M90EC-3BK

产品用途：耐冲击性良好

外形尺寸：颗粒

货号：M90EC-3BK

是否进口：是

品名：POM

生产企业：重庆云天化

牌号：M90EC-3BK

?????M90EC-3BK?????POM

HC750?????????POM??

?????

7554??

?????

3513??

4513??

4563?4513????????????????????????????????????

7513??

?????

GN45525%??

GN75525%??

??????

CF45210%??

CF45420%??

?????

MT75420%????????????????????????????

TFC64????????????????????????????

POM(聚甲醛#赛钢)/M90/日本宝理

用途：电动工具

特性备注：特性：共聚甲醛

重要参数：密度:1.41 g/cm<sup>3</sup> 缺口冲击强度:6 拉伸强度:62 MPa 断裂伸长率:35 % 弯曲强度:87 MPa 弯曲模量:2500 MPa 热变形温度:95

生产厂商：日本宝理塑料有限公司

POM(聚甲醛#赛钢)/M90UV/美国塞拉尼斯

用途：其它

重要参数：熔体流动速率:8 g/10min 密度:1.41 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:0.75 % 成型收缩率:2.2 % 缺口冲击强度:5.8 拉伸强度:65 MPa 弯曲模量:2550 MPa 维卡软化点:161

生产厂商：美国塞拉尼斯公司

POM(聚甲醛#赛钢)/M90/英国威尔斯

用途：其它

重要参数：熔体流动速率:8.9 g/10min 密度:1.41 g/cm<sup>3</sup> 缺口冲击强度:6.2 拉伸强度:60.4 MPa 断裂伸长率:36.5 % 弯曲强度:90.2 MPa 热变形温度:96.2

生产厂商：英国威尔斯公司

POM(聚甲醛#赛钢)/M90/云天化