

天津静海安装维护检修

产品名称	天津静海安装维护检修
公司名称	天津博达宏力科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市东丽区新中村捷旭道底商1--8号
联系电话	86-02228668263 18920399115

产品详情

天津地磅的详细资料：

天津地磅优势：天津地磅厂家 天津静海地磅企业 天津电子地磅厂 天津静海地磅价格 安装传感器部位及多台秤体搭接部位设计合理巧妙，安装维护检修极其方便。上述整体及布局的合理结构确保了衡器的安装使用精度及精度的长期稳定性欢迎来电咨询电子磅 电子地磅 电子地磅秤

天津地磅的技术参数：

- 1.准确度等级：OIML III级
- 2.称重范围：10t ~ 200t
- 3.环境温湿度：-20- - 65，± 95%
- 4.超载系数：150% Max
- 5.工作电压：220VAC/50HZ

天津地磅的规格参数：

- 宽度系列：3m 3.2m 3.4m
- 长度系列：6m、7m、8m、9m、10m、12m、14m、16m、18m、20m、21m、24m

天津地磅的主要工艺流程：

- 1.压槽机压槽，槽型倒角圆润，无90度硬性直角，更接进三角结构。

- 2.U型梁采用不小于6mm钢板冷轧；面板为Q235国际钢板。
- 3.机械加车间，加工设备齐全，配件自行生产，定做特种结构。
- 4.自动焊接机满焊，焊接过程中将U型梁内部氧气消耗殆尽，使用部形惰性环境，从而避免内部腐蚀。
- 5.板材中缝焊接采用轨道埋弧焊，坡口焊接一次成型，无气泡坚固美观。
- 6.零件焊接采用CO2保护焊接，全满焊。无点焊虚焊。保证连接件强度，长期使用无疲劳变形。
- 7.喷砂机喷砂去除氧化层，保证油漆附着力。
- 8.秤台面漆两遍喷漆风干，可选喷漆，油漆不褪色，附着力强。连接件全部采用镀锌处理。
- 9.秤体底面与表面工艺一致，喷砂除锈，水性防锈，水性防锈底漆，面漆两遍。结构上有防鼠咬设计。
- 10.秤台连接采用半月板结构搭接，物理原理自动锁扣、调正。传感器上连接件(压板、球碗)与秤体牢固焊接。
- 11.传感器位置合理，搭接处传感器置中，消除扛杆效应，保证偏载情况下传感器均匀受力。
- 12.出厂检验时，对秤体集中载荷进行超载测试，保证每增加称量50t秤体角度变形小于1mm回弹率100%，连续满称量辗压5万小时，秤体无疲劳性变形。国际二级砝码200t可以同时应对厂内标定及现场检验、维修。
- 13.模块化结构，现场安装简单快速，安装后即可使用。各地计量部门检定一桶过率100%。

天津地磅的特点：

- 1.高精度：OIML III
- 2.台面美,抗腐蚀，过载能力特强
- 3.高灵敏度及阻抗输出，容易调角差
- 4.模块化安装.维修方便
- 5.称重速度快，精准度高，稳定性好

天津地磅的其他说明：

- 1.电气部分具有模拟式和数字式两种配置
- 2.可选配打印机、大屏幕等
- 3.无基坑或有基坑两种安装方式，推荐用无基坑方式
- 4.多种防爆模式可选
- 5.提供OEM、ODM制作

天津博达宏力是一家专业从事制造、销售、维修各类电子衡器及实验室设备的企业，公司经过多年的发展，已开发出更适合市场需求、性价比极高的各类工业、商业电子衡器，我公司产品质量优、规格齐全、价格合理，从小量程的电子天平到大量程的汽车衡，必有一款适合您的需要；我公司拥有经验丰富的管理人员、高素质的销售人员、专业的技术服务人员，可为您提供优质、高效的售前及售后服务。天津博达宏力衡器有限公司不仅能提供市场现有的产品和维修各方面衡器，还有一定的开发能力，能满足客户各方面的要求，如：定做各个尺寸的称重仪器，能在设备上安装及调试称重系统，能处理多个上下限报警控制系统，能连接电脑、PLC、提供个方面的信号量（0-5V，4-20MA）等等，并且提供上门服务维修等业务。