

半圆管标准 半圆管 日之尧科技有限公司

产品名称	半圆管标准 半圆管 日之尧科技有限公司
公司名称	无锡日之尧科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区雪浪街道吴巷中113号
联系电话	13706186217

产品详情

【半圆管】种类分析

一般来说不锈钢半圆管的种类还是比较多的，像是201 202 304 316这几种，其中202和304这两种我们使用的较多，而316和317这两种则是属于一种含钼不锈钢种。这几种不同类型的半圆管，其实它们的材料以及性能都是不太一样的，由于316不锈钢具有较好的防氯化物侵蚀的性能，所以它在海洋环境中使用的较多；

其实半圆管也就是半圆钢管，它可以说是近些年才产生的一种特种钢管，半圆管生产，目前我们主要是将它使用在防磨瓦、防磨盖板、防磨护瓦等处。半圆管的半圆其实就是将钢管用线切割破成2半使它呈2个半圆状，也是因此我们称它为半圆管。我们一般是使用将钢带用轧钢机滚压而成的方法来进行制作的，半圆管加工，而且将它包在钢管外面的话，对于钢管防磨也是有着很不错的效果的。

半圆管加工可以采用冷拉和冷拔两种方法

半圆管加工可以采用冷拉和冷拔两种方法。

冷拉和冷拔是金属冷加工的两种不一样的办法，两者并非一个概念。

冷拉指在金属资料的两头施加拉力，使资料发生拉伸变形的办法;冷拔是指在资料的一端施加拔力，使资料经过一个模具孔而拔出的办法，模具的孔径要较资料的直径小些。

冷拔加工使资料除了有拉伸变形外还有揉捏变形，冷拔加工通常要在相应的冷拔机上进行。经冷拔加工的资料要比经冷拉加工的资料功能较好些。

半圆管用途

半圆管是近年来根据市场需求刚刚出现的一种特种钢管，广泛用于防磨瓦、防磨盖板、防磨护瓦。

半圆管顾名思义，半圆管，外形就像将钢管用线切割破成2半，呈2个半圆状。其制造方法是将钢带用轧钢机滚压而成。用途，主要用于包在钢管外面，用于钢管防磨。半圆管的规格标示方法是内径×厚度。例如：包直径51mm管子的4mm厚半圆管，标示方法为：半圆钢管：内 51×4。由于其高温防磨的工作环境，半圆管主要材质是耐热不锈钢。常用材质有：310s，1Cr20Ni14Si2；309s，321；304；1Cr13；1Cr6Si2Mo等。

半圆管标准-半圆管-

日之尧科技有限公司(查看)由无锡日之尧科技有限公司提供。无锡日之尧科技有限公司是江苏无锡,弯头的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在无锡日之尧领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创无锡日之尧更加美好的未来。