

双门试剂冷藏柜

产品名称	双门试剂冷藏柜
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

今后，公司将不断研发和持续改进作为公司经营理念，通过在设备和技术等方面的不断投入来提升公司的综合竞争力

产品参数规格：

(4-38度系列)

型号：FYL-YS-50LK 温度：4 ~ 38 外型尺寸：430 × 488 × 535mm

型号：FYL-YS-100L 温度：4 ~ 38 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

型号：FYL-YS-138L 温度：4 ~ 38 外型尺寸：540 × 550 × 840mm

(2-48度系列)

型号：FYL-YS-150L 温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 570 × 865mm

型号：FYL-YS-230L 温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm

型号：FYL-YS-280L 温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm

型号：FYL-YS-310L 温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm

型号：FYL-YS-430L 温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 680 × 1805mm

(0-100度系列)

型号：FYL-YS-151L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

型号：FYL-YS-828L 温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

功能介绍

控温方式：

- 01.智能电脑温度控制器，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温
- 02.高精度电脑温度控制系统，带独立多个温度传感器；数码温度显示，可显示箱内实时温度
- 03.完善的报警功能：高温、低温、系统故障报、断电报警、传感器故障等多种报警功能
- 04.键盘锁定功能，防止随意调整运行参数；门体带把手
- 05.采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。

特色功能：

- 01.电子温控器控制，温度LED大屏幕数字显示，箱内温度2~48 可调
- 02.采用独立高精度传感器控制、显示、报警确保出线传感器故障不影响正常使用
- 03.微电脑控制，数字温度显示精度1℃，箱内温度控制在2~48℃范围内
- 04.开机延时保护，避免同时启动造成电流过大影响其他设备及线路故障
- 05.无霜设计，不需人工或者设备自动除霜
- 06.箱体节能照明灯使箱体内部一目了然
- 07.内置环保电纽扣电池，断电报警
- 08.防凝露玻璃门设计，带锁结构，安全可靠，可在高温高湿的环境下使用
- 09.此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间
- 10.压缩机：采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

