

CJ-CD20 镇店之宝- 振动传感器一体化变送器风机水泵轴承震动测振仪探头防爆矿用

产品名称	CJ-CD20 镇店之宝-振动传感器一体化变送器风机水泵轴承震动测振仪探头防爆矿用
公司名称	江阴村井测控技术有限公司
价格	600.00/套
规格参数	村井测控:输出：4-20ma 航插/引线:24VDC 江苏江阴:CJ-CD20
公司地址	江阴市西城路128号
联系电话	17625014885

产品详情

1.简述

磁电式一体化振动变送器是一款用于在线监测机械振动的检测仪器。可安装在机器的轴承座或机壳上进行振动监测，输出标准4-20mA模拟量，可直接供给控制室里的PLC或DCS等控制系统。主要用于电机、风机、泵、离心机等旋转设备轴承保护，空调、机床、变压器、管道、轨道等需要检测往复式振动整机设备。

2.技术参数

型 号：CJ-CD20

供 电：DC12-28V（两线制环路供电）

量 程：MAX 0~100mm/s，默认：0-20mm/s

MAX 0~1000um 默认：0-200um

输 出：4~20mA（默认）（可选1-5V,2-10V.RS485）

负 载： 500

电气接口：航插连接器/随机线预埋（水密）

工频响应：10Hz ~ 1000Hz

精度：$\pm 5\%$

测量方向：竖直或者水平

运行温度：-40 ~ 85

外形尺寸：32 × 72mm

安装螺纹：螺纹安装M10 × 1.5或者磁吸座安装

重量：约350g

壳体材质：304不锈钢

防护等级：IP65

3.选型

测量类型A

L：振动速度（mm/S）（默认） W：振动位移（um）

量程范围B

1：0 ~ 10mm/S 0-100um

2：0 ~ 20mm/S 0-200um(默认)

3：0 ~ 25mm/S 0-250um

4：0 ~ 50mm/S 0-500um

5：0 ~ 100mm/S 0-1000um

其他：写数字

输出信号C

1：4 ~ 20mA（默认） 2：1 ~ 5V 3：2 ~ 10V

接口形式D

1：航插（默认） 2：直接出线（防水型）

安装形式E

1：M10*1.5-10（默认） 2：磁吸座

3：M10*1.0-10 4：M8*1.25-10

电缆长度F

05：5米（默认） 直接写数字

电缆铠甲G

无：不带铠甲（默认）

K：带铠甲