

Z644TC气动陶瓷双闸板阀仓泵输灰出料阀耐磨进料阀对夹双插板阀

| | |
|------|--|
| 产品名称 | Z644TC气动陶瓷双闸板阀仓泵输灰出料阀耐磨进料阀对夹双插板阀 |
| 公司名称 | 江苏华工自控阀门有限公司 |
| 价格 | .00/面议 |
| 规格参数 | HGZK:气动 Z644TC:法兰 陶瓷:仓泵输灰出料阀耐磨进料 |
| 公司地址 | 镇江市新区经七路16号 |
| 联系电话 | 19802590036 |

产品详情

Z644TC气动陶瓷双闸板阀耐磨对夹双插板阀，陶瓷双闸板阀又称陶瓷平行双闸板闸阀或干灰阀，是陶瓷闸阀的一种。故其结构与工作原理与陶瓷闸阀一致，其启闭体(闸板)由阀杆带动阀座密封面作升降运动，可接通或截断流体的通道。当阀门部分开启时，在闸板背面产生涡流，易引起闸板的侵蚀和震动，也易损坏阀座密封面，修理困难，通常适用于不需要经常启闭，而且保持闸板全开或全闭的工况。该阀门具有先进的设计理念，其有普通阀门不可比拟的特性，作为流体控制系统，有效地解决了长期以来无法解决的因杂物而造成的闸阀密封面损坏而泄漏的现象。阀门中弹簧自密封结构能自动补偿密封面正常的磨损，一方面由于密封性强泄漏率为零，另一方面大大提高了阀门的工作使用寿命，为企业节约了成本。

主要用于干粉物料的进、放料及输送管道上，作截止和接通介质通道用，做仓泵出料阀、平衡阀、排气阀、排堵阀，也可用作管路切换阀和灰库卸灰阀，具有密封性能好、启动负荷小、卡灰及积灰现象少、耐磨性强、使用寿命长的特点。陶瓷双闸板阀通常采用法兰连接方式，可分为手动和电动两种驱动方式。具体来说此系列产品使用范围为：1.电厂除灰—干除灰系统；2.选矿厂—干矿粉状物料的选择、输送；3.水泥行业—干粉料输送、放料；4.面粉厂—面粉输送管道。5.其它粉末或微小固体颗粒等高磨损介质的输送，因这些工矿介质中常有硬质颗粒和纤维性的污垢等物体，该阀在管道系统中作为启闭装置，能起到好的作用。